EFA L

Bezpečnostní opěrný žebřík pro bezpečné použití v chemickém nebo elektrickém prostředí.



k produktu



Základní popis

- Bezpečnostní opěrný žebřík pro bezpečné použití v chemickém nebo elektrickém prostředí.
- Profily a příčle z plastu zesíleného skelným vláknem pro velmi vysokou chemickou odolnost.
- Plastový žebřík splňující požadavky DIN 53 387 a 53 453 (stabilní vlastnosti po dobu min. 10 let)
- Vhodné pro práce pod napětím (1 000 V AC, 1 500 V DC).
- Profily a příčle (30 x 30 mm) z plastu zesíleného skelným vláknem pro velmi vysokou chemickou odolnost.
- Zkoušeno jako přístupový žebřík dle DIN IEC 78/221 A/CD kategorie 1/30 KV.
- Vnější šířka: 420 mm – stabilní stání.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 30 mm
Materiál: GFK
Příčky/schody - druh: vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 265 mm
Standardy: EN 131 professional
Zatížení: max. 150 kg
Záruka: 10 let

Rady a speciální funkce

Obj. .č. 41255 podle DIN EN 131-1 s příčnou traverzou.
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka žebříku	Hmotnost	Počet příčlí	Pracovní výška	Přepravní rozměry	Výška profilu	Šířka příčné traverzy
41251	1.92 m	5.6 kg	6	2.8 m	1.924 mm × 430 mm × 70 mm	58 mm	
41253	2.993 m	8.6 kg	10	3.85 m	3.044 mm × 430 mm × 70 mm	58 mm	
41255	4.16 m	12.4 kg	14	4.95 m	4.164 mm × 430 mm × 70 mm	73 mm	0.9 m

ZARGES CZ, s.r.o.
Hnevkovského 87
61700 Brno
Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
www.zarges.com
obchod@zarges.cz

Efektivní 28. 3. 2024

Všechny údaje bez záruky.