



Crestamax L

Alternativa u materiálu a ceny: příjemná haptika při jakékoli teplotě, oblíbený na stavbách i u malířů.

Základní popis

- Napínací šrouby pro větší stabilitu a bezpečnost.
- Nízká teplotní vodivost - i při venkovním použití v zimě příjemné při uchopení.
- Vnější šířka: 380 mm.
- Čepový spoj mezi příčlemi a nosnými profily je vklázený a skrytý.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 21 mm

Material: dřevo


Povrchová úprava: přírodní

Připojení příčky/schodu na rám: přilepeno

Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 270 mm

Typ výrobku: Dřevěný opěrný žebřík

Zatížení: max. 150 kg



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka žebříku	Hmotnost	Počet příčlí	Pracovní výška	Přepravní rozměry	Výška profilu
40008	2.37 m	6.5 kg	8	3.35 m	2.370 mm × 380 mm × 66 mm	66 mm
40010	2.93 m	8.5 kg	10	3.9 m	2.930 mm × 380 mm × 66 mm	66 mm