



Saferstep Trec LH

Pro práci kolem regálů: výšku tohoto řešení s kolejkami a kladkami s pružinovou brzdou lze individuálně upravit.

Základní popis

- Jak horní pojezd na žebříku, tak i odpružená kolečka dole při zatížení regálový žebřík zabrzdí.
- V klidové poloze lze žebřík odstavit k regálu, čímž šetří místo.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 80 mm

Material: Hliník

Povrchová úprava: eloxovaný

Připojení příčky/schodu na rám: olemované

Příčky/schody - druh: Safer Step

Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 265 mm

Typ výrobku: Lemovaný regálový schodový žebřík, pojízdný

Zatížení: max. 150 kg



Rady a speciální funkce

Při objednávce prosím uveďte rozměry od podlahy po horní okraj trubkové kolejničky!
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Počet stupňů	Přepravní rozměry	Svislá závěsná výška	maximální svislá závěsná výška	minimální svislá závěsná výška
1141356	6	2.350 mm × 423 mm × 73 mm	=1,67m-=2,16 m	= 2.16 m	= 1.67 m
1141358	8	2.910 mm × 423 mm × 73 mm	=2,17m-=2,67 m	= 2.67 m	= 2.17 m
1141360	10	3.470 mm × 423 mm × 73 mm	=2,68m-=3,2 m	= 3.2 m	= 2.68 m
1141362	12	4.030 mm × 423 mm × 73 mm	=3,21m-=3,72 m	= 3.72 m	= 3.21 m
1141364	14	4.590 mm × 423 mm × 73 mm	=3,73m-=4,25 m	= 4.25 m	= 3.73 m