



ZARGES

Everest 2E

Komfortní řešení pro práce ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.

Základní popis

- Komfortní řešení pro práce ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.
- Od délky 8,30 m Horní žebřík s kolečky. Kolečka s povrchem odolným proti oděru, bez poškození stěn.
- Pohodlné a přesné nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Oba díly žebříku lze použít i samostatně jako opěrné žebříky u obj. č. 40245–40247.
- Vysoká stabilita díky obzvláště širokému spodnímu dílu žebříku (490 mm).
- Vysouvání po plastových kluzných podložkách, pojistka proti vyháknutí.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



k produktu



Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 30 mm

Kolečka: Pryž

Material: Hliník

Povrchová úprava: přírodní

Připojení příčky/schodu na rám: lemovaný

Příčky/schody - druh: vroubkované

Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 270 mm

Standardy: EN 131 professional

Zatížení: max. 150 kg

Záruka: 10 let

vnější šířka spodního dílu žebříku: 490 mm

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka vysunutého žebříku	Délka zasunutého žebříku	Hmotnost	Počet příčlí	Počet příčlí	Pracovní výška	Přepravní rozměry
40245	2.95 m	1.83 m	6 kg	6	2 × 6	3.8 m	1.830 mm × 500 mm × 130 mm
40246	4.07 m	2.39 m	9.8 kg	8	2 × 8	4.85 m	2.390 mm × 500 mm × 130 mm
40247	4.96 m	3 m	13.5 kg	10	2 × 10	5.75 m	3.000 mm × 500 mm × 140 mm
40248	6.09 m	3.56 m	18 kg	12	2 × 12	6.8 m	3.570 mm × 500 mm × 160 mm
40249	7.21 m	4.07 m	19.5 kg	14	2 × 14	7.9 m	4.130 mm × 500 mm × 160 mm
40214	8.33 m	4.7 m	25 kg	16	2 × 16	9 m	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
40215	9.13 m	5.2 m	27.5 kg	18	2 × 18	9.75 m	5.210 mm × 500 mm × 230 mm
40216	10.25 m	5.74 m	33 kg	20	2 × 20	10.85 m	5.770 mm × 500 mm × 230 mm
40217	12.22 m	6.9 m	41.54 kg	24	2 × 24	12.75 m	6.900 mm × 500 mm × 230 mm



Číslo
objednávk
y

Výška profilu

Šířka příčné traverzy

40245	58 mm	
40246	68 mm	0.9 m
40247	68 mm	1 m
40248	73 mm	1.1 m
40249	85 mm	1.2 m
40214	98 mm	1.2 m
40215	98 mm	1.2 m
40216	114 mm	1.2 m
40217	114 mm	1.2 m