

Skyline 3E

Máte náročnější požadavky? Nabízí ideální přepravními rozměry a umožňuje komfortní nastavení výšky až do 16,35 m.

Základní popis

- Máte náročnější požadavky? Nabízí ideální přepravními rozměry a umožňuje komfortní nastavení výšky až do 16,35 m.
- Pojezdová kolečka z otěruvzdorného materiálu, šetrná pro fasády.
- Dvěma tažnými lany je možné odděleně vysunout kterýkoliv díl žebříku.
- Nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Aretace automaticky fungujícími západkovými háky.
- Plastové kluzné podložky pro pohodlné vysouvání žebříku.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.

k produktu



Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 30 mm
 Kolečka: Pryž
 Material: Hliník
 Povrchová úprava: přírodní
 Připojení příčky/schodu na rám: lemovaný
 Příčky/schody - druh: vroubkované
 Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 270 mm
 Standardy: EN 131 professional
 Výška profilu: 98 mm
 Zatížení: max. 150 kg
 Záruka: 10 let
 Šířka příčné traverzy: 1.2 m

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka vysunutého žebříku	Délka zasunutého žebříku	Hmotnost	Počet příčlí	Počet příčlí	Pracovní výška	Přepravní rozměry
40446	10,55 m	4,4 m	45 kg	15	3 × 15	11,15 m	4.420 mm × 565 mm × 228 mm
40447	12,55 m	5,25 m	53 kg	18	3 × 18	13,1 m	5.260 mm × 565 mm × 228 mm
40448	14,2 m	5,8 m	68 kg	20	3 × 20	14,7 m	5.820 mm × 718 mm × 242 mm

Číslo objednávky	Výška profilu	Výška profilu	vnější šířka spodního dílu žebříku
40446	86 mm	86mm / 98mm	560 mm
40447	86 mm	86mm / 98mm	560 mm



ZARGES

Číslo objednávky	Výška profilu	Výška profilu	vnější šířka spodního dílu žebříku
40448	98 mm	98mm / 98mm	590 mm