

# Skyline EFA 2E

Napětí ve velké výšce: speciální žebřík s pohodlným nastavením výšky pro práce pod napětím nebo v chemickém prostředí.

## Základní popis

- Napětí ve velké výšce: speciální žebřík s pohodlným nastavením výšky pro práce pod napětím nebo v chemickém prostředí.
- Profily a příčle z plastu zesíleného skelným vláknem pro velmi vysokou chemickou odolnost.
- Plastový žebřík splňující požadavky DIN 53 387 a 53 453 (stabilní vlastnosti po dobu min. 10 let)
- Vhodné pro práce pod napětím (1 000 V AC, 1 500 V DC).
- Zvlášť snadné a pohodlné nastavení výšky příče v rastru 280 mm pomocí plastového lana a kladky.
- Pojezdová kolečka jsou z ořezuvzdorného materiálu a šetrná pro fasády.
- Profily a příčle (30 x 30 mm) z plastu zesíleného skelným vláknem pro velmi vysokou chemickou odolnost.
- Zkoušeno jako přístupový žebřík dle DIN IEC 78/221 A/CD kategorie 1/30 KV.
- Vnější šířka spodního dílu 430 mm.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



k produktu



## Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

## Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 30 mm  
 Kolečka: Pryž  
 Material: GFK  
 Příčky/schody - druh: vroubkované  
 Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 270 mm  
 Standardy: EN 131 professional  
 Výška profilu: 90 mm  
 Zatížení: max. 150 kg  
 Záruka: 10 let  
 vnější šířka spodního dílu žebříku: 420 mm

## Varianty produktu

| Číslo objednávky | Délka vysunutého žebříku | Délka zasunutého žebříku | Hmotnost | Počet příčlí | Počet příčlí | Pracovní výška | Přepravní rozměry          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------------------------|
| 41274            | 7.17 m                   | 4.09 m                   | 35.7 kg  | 14           | 2 x 14       | 7.95 m         | 4.100 mm x 470 mm x 150 mm |
| 41276            | 7.72 m                   | 4.64 m                   | 41.3 kg  | 16           | 2 x 16       | 8.5 m          | 4.650 mm x 450 mm x 150 mm |



| Číslo<br>objednávky | Šířka příčné traverzy |
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|

|       |       |
|-------|-------|
| 41274 | 1.1 m |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| 41276 | 1.2 m |
|-------|-------|