Megastep S

Nejsilnější ze všech žebříků: vysoká zatížitelnost a moderní design pro maximální nároky.





Základní popis

- Nejsilnější ze všech žebříků: vysoká zatížitelnost a moderní design pro maximální nároky.
- Plošina pro bezpečné a pohodlné stání i při delších pracích.
- Praktická odkládací miska na nářadí a drobné díly.
- Zatížení max. 250 kg.
- 60 mm hluboké příčle s protiskluzovým rýhováním.
- Černé eloxované bočnice odolné proti otěru.
- Plošina na stání z hliníkového lisovaného profilu (250 x 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při déletrvajících pracích.
- Praktická odkládací miska na drobné díly a nářadí z hliníku.
- Rozpěrné zabezpečení vysoce pevnými perlonovými pásy, od 5 příčlí.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny: 250 mm
Hloubka stupňů: 60 mm
Material: Hliník
Odkládací miska: Hliník
Povrchová úprava: eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám: lemovaný
Příčky/schody - druh: SL Schod
Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 265 mm
Standardy: EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části: 73mm / 58mm
Výška profilu: 73 mm
Výška profilu: 58 mm
Zatížení: max. 250 kg
Záruka: 10 let
Šířka plošiny: 250 mm

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka žebříku	Hmotnost	Plocha základny	Pojistka proti rozevření	Počet příčlí vč. plošiny	Pracovní výška	Přepravní rozměry
41145	1.59 m	6.2 kg	0,76 m × 0,44 m		3	2.8 m	1.595 mm × 445 mm × 150 mm
41146	1.87 m	7.3 kg	0,93 m × 0,47 m		4	3.1 m	1.875 mm × 475 mm × 150 mm

Číslo objednávky	Délka žebříku	Hmotnost	Plocha základny	Pojistka proti rozevření	Počet příčlí vč. plošiny	Pracovní výška	Přepravní rozměry
41147	2.15 m	8 kg	1,1 m × 0,5 m	Popruh	5	3.35 m	2.155 mm × 505 mm × 150 mm
41148	2.43 m	8.6 kg	1,27 m × 0,53 m	Popruh	6	3.6 m	2.435 mm × 535 mm × 150 mm
41149	2.99 m	9.6 kg	1,61 m × 0,59 m	Popruh	8	4.15 m	2.995 mm × 595 mm × 150 mm

Číslo objednávky	Výška plošiny	spodní vnější šířka
41145	0.8 m	0.44 m
41146	1.06 m	0.47 m
41147	1.33 m	0.5 m
41148	1.59 m	0.53 m
41149	2.12 m	0.59 m