



ZARGES

Megastep B

Design z obou stran: vysoká zatížitelnost při flexibilních možnostech použití a exkluzivní design s ušlechtilou černou optikou.

Základní popis

- Design z obou stran: vysoká zatížitelnost při flexibilních možnostech použití a exkluzivní design s ušlechtilou černou optikou.
- Zatížení max. 250 kg.
- 60 mm hluboké příčle s protiskluzovým rýhováním.
- Černé eloxované bočnice odolné proti otěru.
- Robustní ocelové klouby.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 60 mm
Material: Hliník
Pojistka proti rozevření: Popruh
Povrchová úprava: eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám: lemovaný
Příčky/schody - druh: SL Schod
Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 265 mm
Standardy: EN 131 professional
Výška profilu: 73 mm
Zatížení: max. 250 kg
Žárka: 10 let

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka žebříku	Hmotnost	Plocha základny	Počet příčlí	Počet příčlí	Pracovní výška	Přepravní rozměry
41189	1.22 m	6.9 kg	0,93 m × 0,47 m	4	2 × 4	2.5 m	1.255 mm × 480 mm × 190 mm
41190	1.5 m	8 kg	1,1 m × 0,5 m	5	2 × 5	2.75 m	1.535 mm × 510 mm × 190 mm
41191	1.78 m	8.9 kg	1,28 m × 0,53 m	6	2 × 6	3 m	1.815 mm × 540 mm × 190 mm
41192	2.34 m	11.9 kg	1,62 m × 0,59 m	8	2 × 8	3.55 m	2.375 mm × 600 mm × 190 mm

Číslo objednávky	spodní vnější šířka	svislá výška žebříku
41189	0.47 m	1.2 m
41190	0.5 m	1.47 m
41191	0.53 m	1.73 m



ZARGES

Číslo objednávk y	spodní vnější šířka	svislá výška žebříku
41192	0.59 m	2.27 m