



## XLstep B

Nízká hmotnost a optimální poměr ceny a výkonu bez kompromisů v případě pohodlí a vybavení.

### Základní popis

- 80 mm hluboké stupně pro pohodlné stání.
- Eloxované nosné profily odolné proti otěru
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy.
- Trojnásobné nýtované spojení.
- Stupně a nosné profily z lisovaných profilů.

### Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 80 mm

Material: Hliník

Pojistka proti rozevření: Popruh

Povrchová úprava: eloxovaný

Připojení příčky/schodu na rám: nýtované

Příčky/schody - druh: vroubkované

Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 250 mm

Typ výrobku: Nýtovaný stupňový opěrný žebřík

Zatížení: max. 150 kg



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka žebříku	Hmotnost	Plocha základny	Počet stupňů	Počet stupňů	Pracovní výška	Přepravní rozměry	Výška profilu	spodní vnější šířka	svislá výška žebříku
41263	0.82 m	2.6 kg	0,72 m × 0,44 m	3	2 × 3	2.25 m	820 mm × 440 mm × 170 mm	42 mm	0.44 m	0.74 m
41264	1.09 m	3.4 kg	0,92 m × 0,47 m	4	2 × 4	2.5 m	1.090 mm × 470 mm × 170 mm	42 mm	0.47 m	0.99 m
41265	1.36 m	4.5 kg	1,12 m × 0,5 m	5	2 × 5	2.75 m	1.360 mm × 500 mm × 170 mm	42 mm	0.5 m	1.24 m
41266	1.63 m	6.1 kg	1,32 m × 0,53 m	6	2 × 6	3 m	1.630 mm × 530 mm × 170 mm	42 mm	0.53 m	1.49 m
41267	1.9 m	8.3 kg	1,54 m × 0,56 m	7	2 × 7	3.25 m	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	48 mm	0.56 m	1.74 m
41268	2.17 m	11.3 kg	1,74 m × 0,59 m	8	2 × 8	3.5 m	2.170 mm × 590 mm × 170 mm	48 mm	0.59 m	1.99 m
41270	2.71 m	15.8 kg	2,15 m × 0,64 m	10	2 × 10	4 m	2.710 mm × 640 mm × 170 mm	48 mm	0.64 m	2.49 m