


EFA B

Pro flexibilní použití v elektrickém nebo chemickém prostředí a pro práce pod napětím..

Základní popis

- Pro flexibilní použití v elektrickém nebo chemickém prostředí a pro práce pod napětím..
- Profily a příčle z plastu zesíleného skelným vláknem pro velmi vysokou chemickou odolnost.
- Plastový žebřík splňující požadavky DIN 53 387 a 53 453 (stabilní vlastnosti po dobu min. 10 let)
- Zkoušeno jako přístupový žebřík dle DIN IEC 78/221 A/CD kategorie 1/30 KV.
- Vhodné pro práce pod napětím (1 000 V AC, 1 500 V DC).
- Profily a příčle (30 x 30 mm) z plastu zesíleného skelným vláknem pro velmi vysokou chemickou odolnost.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy.
- Vyměnitelné plastové patky pro bezpečné stání.



Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 30 mm
 Material: GFK
 Pojistka proti rozevření: Popruh
 Příčky/schody - druh: vroubkované
 Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 265 mm
 Standardy: EN 131 professional
 Výška profilu: 58 mm
 Zatížení: max. 150 kg
 Žárka: 10 let

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka žebříku	Hmotnost	Plocha základny	Počet příčí	Počet příčí	Pracovní výška	Přepravní rozměry
41261	1.32 m	7.5 kg	1,08 m × 0,48 m	4	2 × 4	2.6 m	1.350 mm × 480 mm × 162 mm
41256	1.88 m	10.5 kg	1,31 m × 0,54 m	6	2 × 6	3.1 m	1.900 mm × 540 mm × 162 mm
41257	2.44 m	13.8 kg	1,66 m × 0,6 m	8	2 × 8	3.65 m	2.460 mm × 600 mm × 162 mm
41258	3 m	17 kg	2,01 m × 0,66 m	10	2 × 10	4.15 m	3.000 mm × 660 mm × 160 mm
41260	4.12 m	24.6 kg	2,7 m × 0,78 m	14	2 × 14	5.2 m	4.150 mm × 770 mm × 160 mm

Číslo objednávky	spodní vnější šířka	svislá výška žebříku
41261	0.48 m	1.27 m
41256	0.54 m	1.82 m



Číslo objednávk y	spodní vnější šířka	svislá výška žebříku
-------------------------	---------------------	----------------------

41257	0.6 m	2.35 m
-------	-------	--------

41258	0.65 m	2.89 m
-------	--------	--------

41260	0.77 m	3.95 m
-------	--------	--------