

EFAmix B

Optimální řešení pro použití v elektrickém a chemickém prostředí se zvlášť nízkou hmotností.

Základní popis

- Optimální řešení pro použití v elektrickém a chemickém prostředí se zvlášť nízkou hmotností.
- Bezpečný žebřík pro práce na elektrických zařízeních díky izolačním nosným profilům z plastu.
- Plastový žebřík splňující požadavky DIN 53 387 a 53 453 (stabilní vlastnosti po dobu min. 10 let)
- Bezpečné stání na 60 mm hlubokých protiskluzových příčlích.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Robustní ocelový kloub.
- Vyměnitelné plastové patky pro bezpečné stání.



Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 60 mm
 Material: Alu / plast
 Pojistka proti rozevření: Popruh
 Připojení příčky/schodu na rám: lemovaný
 Příčky/schody - druh: vroubkované
 Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 265 mm
 Standardy: EN 131 professional
 Výška profilu: 58 mm
 Zatížení: max. 150 kg
 Záruka: 10 let

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka žebříku	Hmotnost	Plocha základny	Počet příčl	Počet příčl	Pracovní výška	Přepravní rozměry
41165	1.34 m	7.8 kg	0,96 m × 0,48 m	4	2 × 4	2.6 m	1.344 mm × 480 mm × 162 mm
41166	1.62 m	9.6 kg	1,13 m × 0,51 m	5	2 × 5	2.85 m	1.625 mm × 510 mm × 162 mm
41167	1.9 m	11.4 kg	1,31 m × 0,54 m	6	2 × 6	3.1 m	1.904 mm × 540 mm × 162 mm
41168	2.46 m	14.8 kg	1,81 m × 0,6 m	8	2 × 8	3.65 m	2.464 mm × 600 mm × 162 mm
41169	3.02 m	18.8 kg	2,17 m × 0,66 m	10	2 × 10	4.15 m	3.024 mm × 660 mm × 162 mm
41170	3.58 m	22.5 kg	2,55 m × 0,72 m	12	2 × 12	4.7 m	3.584 mm × 720 mm × 162 mm

Číslo objednávky	spodní vnější šířka	svislá výška žebříku
41165	0.47 m	1.29 m
41166	0.5 m	1.55 m



Číslo objednávk y	spodní vnější šířka	svislá výška žebříku
-------------------------	---------------------	----------------------

41167	0.53 m	1.82 m
41168	0.59 m	2.33 m
41169	0.65 m	2.86 m
41170	0.71 m	3.38 m