Skymaster DX

Vysoká funkčnost a flexibilita se základní výbavou a optimálním poměrem ceny a výkonu.



k produktu



Základní popis

- Vysoká funkčnost a flexibilita se základní výbavou a optimálním poměrem ceny a výkonu.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík u obj. č. 44837–44840.
- Stabilní trojúhelníkové příčle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Proti rozevření jištěno pevnými perlonovými popruhy všitými do upevňovacího přinýtovaného očka.
- Bočnice z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Nelze použít na schody.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 38 mm
Material: Hliník
Povrchová úprava: přírodní
Připojení příčky/schodu na rám: lemovaný
Příčky/schody - druh: vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 265 mm
Standardy: EN 131 professional
Zatížení: max. 150 kg
Záruka: 10 let

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka jako dvoudílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem	Délka zasunutého žebříku	Délka žebříku jako 3dílný opěrný žebřík	Hmotnost	Počet příčlí	Počet příčlí	Pracovní výška jako třídílný opěrný žebřík
44837	3.25 m	2.14 m	4.4 m	13.8 kg	7	3 × 7	5.2 m
44838	3.85 m	2.42 m	5.25 m	16.3 kg	8	3 × 8	6 m
44839	4.4 m	2.7 m	6.1 m	18 kg	9	3 × 9	6.85 m
44840	4.65 m	2.98 m	6.65 m	20.5 kg	10	3 × 10	7.35 m
44841	5.25 m	3.26 m	7.2 m	22.3 kg	11	3 × 11	7.9 m
44842	5.8 m	3.54 m	8.3 m	25.9 kg	12	3 × 12	9 m
44844	6.654 m	4.1 m	9.45 m	31.5 kg	14	3 × 14	10.05 m

Číslo objednávky	Přepravní rozměry	Výška profilu	Šířka příčné traverzy
44837	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	58 mm	0.8 m
44838	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	68 mm	0.9 m

Číslo objednávky	Přepravní rozměry	Výška profilu	Šířka příčné traverzy
44839	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	73 mm	1 m
44840	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	73 mm	1.1 m
44841	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	85 mm	1.1 m
44842	3.550 mm × 500 mm × 220 mm	85 mm	1.2 m
44844	4.110 mm × 500 mm × 220 mm	98 mm	1.2 m