



Variotec V

Multifunkční, výsuvný žebřík přístupný po schůdcích, s kompaktními transportními rozměry, v odolném, trvanlivém provedení.

Základní popis

- Požadovaná pracovní výška podle rozteče příčlí.
- Zasunutý šetří místo při transportu a skládání.
- S automatickými ocelovými klouby, objednávací číslo 42396 s hliníkovým lamelovým kloubem.
- Bočnice z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.



Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 30 mm
 Material: Hliník
 Povrchová úprava: přírodní
 Připojení příčky/schodu na rám: olemované
 Příčky/schody - druh: vroubkované
 Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 265 mm
 Typ výrobku: Lemovaný teleskopický univerzální žebřík, 4dílný
 Výška profilu: 60 mm
 Výška profilu: 70 mm
 Výška profilu: 60mm / 70mm
 Zatížení: max. 150 kg

Rady a speciální funkce

Optimální pro použití na schodech díky oboustrannému nastavení výšky od příčle k příčli. Neplatí podle EN131-1+2.

Varianty produktu

| Číslo objednávky | Délka | Délka opěrného žebříku | Hmotnost | Počet příčlí | Počet příčlí | Pracovní výška jako opěrný žebřík | Pracovní výška stojacího žebříku | Přepravní rozměry | Rozměry ve složeném stavu | svislá výška stojacího žebříku | Šířka |
|------------------|--------|------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|
| 42394 | 1.3 m | 4.17 m | 13 kg | 4 | 4 × 4 | 4.95 m | 3.4 m | 1.310 mm × 560 mm × 200 mm | 1,3 m × 0,56 m × 0,21 m | 2.2 m | 0.56 m |
| 42395 | 1.58 m | 5.29 m | 16 kg | 5 | 4 × 5 | 6.05 m | 3.9 m | 1.580 mm × 630 mm × 200 mm | 1,58 m × 0,63 m × 0,21 m | 2.7 m | 0.63 m |
| 42396 | 1.86 m | 6.4 m | 20 kg | 6 | 4 × 6 | 7.1 m | 4.4 m | 1.860 mm × 700 mm × 210 mm | 1,86 m × 0,7 m × 0,21 m | 3.09 m | 0.7 m |