Combimaster X

Praktický žebřík s dvojitou funkcí jako opěrný a stojací žebřík pro flexibilní použití.



Základní popis

- Praktický žebřík s dvojitou funkcí jako opěrný a stojací žebřík pro flexibilní použití.
- Robustní ocelový kloub přišroubovaný k nosným profilům.
- Automatické zajištění.
- Volitelně lze použít jako opěrný žebřík nebo stojací žebřík.
- Jeden díl žebříku se širokou traverzou pro bezpečné stání.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 30 mm
Material: Hliník
Povrchová úprava: přírodní
Připojení příčky/schodu na rám: lemovaný
Příčky/schody - druh: vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 265 mm
Výška profilu: 58 mm
Zatížení: max. 150 kg
Záruka: 10 let

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka opěrného žebříku	Délka stojacího žebříku	Hmotnost	Počet příčlí	Počet příčlí	Pracovní výška jako opěrný žebřík	Pracovní výška stojacího žebříku
41941	2.5 m	1.3 m	6 kg	4	2 × 4	3.35 m	2.55 m
41942	3.6 m	1.85 m	8 kg	6	2 × 6	4.4 m	3.1 m
41943	4.7 m	2.4 m	12 kg	8	2 × 8	5.45 m	3.6 m

Číslo objednávky	Přepravní rozměry	Šířka příčné traverzy
41941	1.265 mm × 360 mm × 130 mm	0.75 m
41942	1.870 mm × 360 mm × 130 mm	0.8 m
41943	2.410 mm × 360 mm × 130 mm	0.9 m

ZARGES CZ, s.r.o.
Hnevkovského 87
61700 Brno
Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
www.zarges.com
obchod@zarges.cz