Combimaster Plus X

Dva žebříky v jednom: stojací a posuvný žebřík v kombinaci pro bezpečné stání.



Základní popis

- Dva žebříky v jednom: stojací a posuvný žebřík v kombinaci pro bezpečné stání.
- Použitelný jako dvoudílný výsuvný žebřík nebo jako oboustranně schůdný žebřík.
- Proti rozevření jištěno pevnými perlonovými popruhy všitými do upevňovacího přinýtovaného očka.
- Bočnice z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 30 mm
Material: Hliník
Povrchová úprava: přírodní
Připojení příčky/schodu na rám: lemovaný
Příčky/schody - druh: vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 265 mm
Standardy: EN 131 professional
Zatížení: max. 150 kg
Záruka: 10 let



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka vysunutého žebříku	Délka zasunutého žebříku	Hmotnost	Počet příčlí	Počet příčlí	Pracovní výška	Přepravní rozměry
42566	2.98 m	1.86 m	7.9 kg	6	2 × 6	3.8 m	1.860 mm × 420 mm × 125 mm
42568	4.1 m	2.42 m	10.1 kg	8	2 × 8	4.9 m	2.420 mm × 420 mm × 125 mm
42570	4.94 m	2.98 m	12.2 kg	10	2 × 10	5.7 m	2.980 mm × 420 mm × 125 mm
42572	6.06 m	3.54 m	15.3 kg	12	2 × 12	6.8 m	3.540 mm × 420 mm × 135 mm
42574	7.19 m	4.1 m	18.1 kg	14	2 × 14	7.9 m	4.110 mm × 420 mm × 140 mm
42576	8.31 m	4.67 m	22 kg	16	2 × 16	9 m	4.670 mm × 420 mm × 150 mm

Číslo objednávky	Výška profilu	svislá výška stojacího žebříku	Šířka příčné traverzy
42566	58 mm	1.75 m	0.8 m
42568	58 mm	2.27 m	0.8 m
42570	58 mm	2.8 m	0.9 m
42572	73 mm	3.33 m	1 m
42574	85 mm	3.86 m	1.1 m
42576	98 mm	4.39 m	1.2 m

ZARGES CZ, s.r.o.
Hnevkovského 87
61700 Brno
Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
www.zarges.com
obchod@zarges.cz