



ZARGES

Combimaster DX

Cenově výhodná alternativa pro univerzální použití jako posuvný a stojací žebřík.

Základní popis

- Cenově výhodná alternativa pro univerzální použití jako posuvný a stojací žebřík.
- Stabilní trojúhelníkové příčle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Použitelný jako dvoudílný výsuvný žebřík nebo jako oboustranně schůdný žebřík.
- Proti rozevření jištěno pevnými perlonovými popruhy všitými do upevňovacího přínýtovaného oka.
- S traverzou pro větší bezpečnost.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Nosné profily a vodící kování z lisovaných hliníkových profilů pro maximální bezpečnost.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 38 mm

Material: Hliník

Plocha základny: 1,64 m × 0,89 m

Povrchová úprava: přírodní

Připojení příčky/schodu na rám: lemovaný

Příčky/schody - druh: vroubkované

Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 265 mm

Standardy: EN 131 professional

Zatížení: max. 150 kg

Záruka: 10 let

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka vysunutého žebříku	Délka zasunutého žebříku	Hmotnost	Počet příčlí	Počet příčlí	Pracovní výška	Přepravní rozměry
44868	3.82 m	2.4 m	10 kg	8	2 × 8	4.9 m	2.400 mm × 420 mm × 120 mm
44870	4.94 m	2.98 m	12.3 kg	10	2 × 10	5.7 m	2.970 mm × 430 mm × 120 mm
44872	6.06 m	3.54 m	15.3 kg	12	2 × 12	6.8 m	3.530 mm × 430 mm × 130 mm
44874	6.9 m	4.1 m	18.2 kg	14	2 × 14	7.6 m	4.090 mm × 430 mm × 135 mm

Číslo objednávky	Výška profilu	svislá výška stojacího žebříku	Šířka příčné traverzy
44868	58 mm	2.25 m	0.89 m
44870	68 mm	2.81 m	0.9 m
44872	73 mm	3.33 m	1 m

ZARGES CZ, s.r.o.
Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8

www.zarges.com
obchod@zarges.cz

Efektivní 18. 4.
2024

Všechny údaje bez záruky.

1/2



ZARGES

Číslo objednávk y	Výška profilu	svislá výška stojacího žebříku	Šířka příčné traverzy
44874	85 mm	3.86 m	1.1 m