

## Montážní žebřík

Volně stojící řešení pro práce ve velkých výškách do 12 metrů s bezpečným stáním, snadným nastavením výšky a kolečky pro mobilitu.

### Základní popis

- Horní žebřík výškově nastavitelný pomocí lana.
- Bezpečná aretace pomocí automatických západkových háků.
- Plošina 400 x 400 mm z profilovaného hliníkového plechu.
- Vodící kování s plastovými kluznými podložkami.
- Stabilní zádová opěra a prostorná odkládací miska.
- Sériově se dvěma traverzami s polyamidovými kolečky (Ø 150 mm) a vřetení (oblast nastavení 150 mm).
- Výstupová a opěrná část žebříku spojena dvěma příčnými vzpěrami.
- Nosná konstrukce z pravoúhlých profilů.



### Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 30 mm  
 Povrchová úprava: přírodní  
 Připojení příčky/schodu na rám: olemované  
 Příčky/schody - druh: vroubkované  
 Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 265 mm  
 Zatížení: max. 150 kg  
 Šířka: 2 m

### Rady a speciální funkce

Bezpečné stání ve velkých výškách do 12 m při maximální mobilitě.

### Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka	Délka vysunutého žebříku	Délka zasunutého žebříku	Hmotnost	Pracovní výška	Přepravní rozměry	Výška plošiny
41342	2.4 m	7.5 m	4.55 m	68 kg	8.2 m	4.730 mm × 690 mm × 300 mm	6.2 m
41343	2.95 m	9.45 m	5.65 m	86 kg	10.1 m	5.900 mm × 720 mm × 300 mm	8.1 m
41346	3.55 m	11.4 m	6.7 m	144 kg	12 m	7.000 mm × 600 mm × 330 mm	10 m