



lezecký žebřík na stožáry


Bezpečná a efektivní práce na stožárech v různých výškách díky rychlé montáži a bezpečné ochraně při stoupání.

Základní popis

- Maximální bezpečnost práce díky žebříku s dvojitou bočnicí a integrovanému systému ochrany při lezení.
- Ochrana před pádem zajišťuje i během montáže trvalou bezpečnost.
- Upevnění na stožár odolné vůči opotřebení speciálními poutacími prostředky (splétaný provaz a třmeny na stožár s příložným segmentem).
- Vysoká flexibilita ve výšce (max. 20,00 m) a průměru stožáru (ø 140 mm až 1 000 mm).
- Montážní doba pro stožár vysoký 15,00 m činí cca 10 minut.
- Maximální celkové zatížení 150 kg na žebříkový systém / sadu.
- Bezpečnostní karabina ZAST-OPTIFLEX je nabízena jako příslušenství pod obj. č. 47588.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Konstrukce s dvojitou bočnicí umožňuje snadný transport, stohování a ukládání modulů.



k produktu



Rady a speciální funkce

Bezpečnostní karabina ZAST-OPTIFLEX je nabízena jako příslušenství pod obj. č. 47588.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 30 mm
 Material: Hliník
 Povrchová úprava: přírodní
 Připojení příčky/schodu na rám: lemovaný
 Příčky/schody - druh: vroubkované
 Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 280 mm
 Výška profilu: 58 mm
 Zatížení: max. 150 kg

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka žebříku	Hmotnost	Kombinace žebříku	Počet příčí	Přepravní rozměry
55140	8.8 m	40 kg	3dílné	32	3.620 mm × 505 mm × 435 mm
55141	11.6 m	52 kg	4dílné	42	3.620 mm × 505 mm × 580 mm
55142	14.4 m	64 kg	5dílné	52	3.620 mm × 505 mm × 725 mm



Číslo objednávky	Délka žebříku	Hmotnost	Kombinace žebříku	Počet příčlí	Přepravní rozměry
55143	17.2 m	76 kg	6dílné	62	3.620 mm × 505 mm × 870 mm
55144	20 m	88 kg	7dílné	72	3.620 mm × 505 mm × 1.015 mm