Bezpečnostní háky podle DIN EN 517

Základní popis

- K upevnění jsou nutné minimálně dva bezpečnostní střešní háky umístěné na okraji. U střešních žebříků do délky 4,20 m jsou nutné dva nosné bezpečnostní háky.
- Pro každý další díl žebříku o délce 2,0 nebo 2,80 m je potřeba další hák, na délku 4,20 m další 2 háky.



k produktu

Vlastnosti produktu

Záruka: Missing translation

Rady a speciální funkce

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Barva	Hmotnost	Material	Provedení	Přepravní rozměry
40969	Pozinkovaná ocel	1.2 kg	Pozinkovaná ocel	pro falcované a břidlicové tašky	450 mm × 210 mm × 30 mm
40490	Měděně hnědá	1.1 kg	Ocel, práškovaná	pro falcované a břidlicové tašky	430 mm × 200 mm × 30 mm
40970	cihlově červená	1.2 kg	Ocel, práškovaná	pro falcované a břidlicové tašky	450 mm × 210 mm × 30 mm
40967	Hnědá	1.2 kg	Ocel, práškovaná	pro falcované a břidlicové tašky	450 mm × 210 mm × 30 mm
41399	antracitově šedá	1.2 kg	Ocel, práškovaná	pro falcované a břidlicové tašky	450 mm × 200 mm × 30 mm
41386	Pozinkovaná ocel	1 kg	Pozinkovaná ocel	pro bobrovky	430 mm × 190 mm × 30 mm
40492	Měděně hnědá	1.2 kg	Ocel, práškovaná	pro bobrovky	430 mm × 200 mm × 30 mm
41387	cihlově červená	1 kg	Ocel, práškovaná	pro bobrovky	420 mm × 200 mm × 30 mm
41388	Hnědá	1 kg	Ocel, práškovaná	pro bobrovky	430 mm × 190 mm × 30 mm
41389	antracitově šedá	1 kg	Ocel, práškovaná	pro bobrovky	430 mm × 190 mm × 30 mm