



## AMA P

Modulární řešení pro flexibilní nebo pevné použití: počínaje stupněm až po kompletní pracovní plošinu lze postavit v různých výškách.

### Základní popis

- Modulová nástavba pro měnící a rozšiřující se konfigurace - jako mobilní nebo stacionární schody.
- Nízká vlastní hmotnost pro rychlou a pohodlnou manipulaci.
- Robustní hliníková konstrukce odolná proti zkroucení a korozi.
- Pohodlné a bezpečné stupně (555 x 250 mm) z hliníkového rýhovaného plechu.
- Základní dvoustupňový modul s možností rošíření až o 3 rozšiřovací moduly.
- Pestré příslušenství pro stacionární i mobilní použití.
- Nástavbové moduly ve čtyřech různých výškách.



k produktu



### Vlastnosti produktu

Délka plošiny: 250 mm  
 Hloubka stupňů: 250 mm  
 Material: Hliník  
 Povrchová úprava: přírodní  
 Připojení příčky/schodu na rám: svařovaný  
 Příčky/schody - druh: vroubkované  
 Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 200 mm  
 Typ výrobku: Modulární pracovní podstavec  
 Zatížení: max. 150 kg  
 Šířka plošiny: 555 mm

### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 14 183.

### Varianty produktu

Číslo objednávky	Hmotnost	Jednotlivé moduly	Kombinace modulů	Pracovní výška	Převážní rozměry	Výška plošiny	celková hloubka podesty	max. celková hmotnost
40261	2.9 kg	Modul A	A	2.2 m	580 mm × 290 mm × 200 mm	0.2 m	0.3 m	2.9 kg
40260	4.8 kg	Modul B	B	2.4 m	620 mm × 550 mm × 400 mm	0.4 m	0.55 m	4.8 kg
40262	3.9 kg	Modul C	B + C	2.4 m	610 mm × 280 mm × 380 mm	0.4 m	0.8 m	8.7 kg
40263	4.4 kg	Modul D	B + D	2.6 m	630 mm × 290 mm × 590 mm	0.6 m	0.8 m	9.2 kg



Číslo objednávky	Hmotnost	Jednotlivé moduly	Kombinace modulů	Pracovní výška	Přepravní rozměry	Výška plošiny	celková hloubka podesty	max. celková hmotnost
40264	4.8 kg	Modul E	B + D + E	2.8 m	660 mm × 290 mm × 790 mm	0.8 m	1.05 m	14 kg
40265	5.5 kg	Modul F	B + D + E + F	2.99 m	690 mm × 290 mm × 980 mm	0.99 m	1.3 m	19.5 kg