



Schody s podestou, pojízdné, jednostranné, se stupni a podestou z ocelového mřížového roštu

Flexibilní řešení přístupu se stupni z mřížkového roštu pro větší ochranu před uklouznutím při použití ve vlhkých prostorách.

Základní popis

- Snadná a rychlá montáž díky novým spojovacím prvkům.
- Pohodlný výstup po 200 mm hlubokých stupních.
- Velká plošina na stání 600 x 800 mm.
- Mobilní a rychle připraveno k použití díky čtyřem pružinovým vodícím kolečkům (z nich dvě s aretací).
- Maximální bezpečnost díky trojstrannému zábradlí plošiny o výšce 1,00 m.
- Maximální zatížení 150 kg.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny: 800 mm
Hloubka stupňů: 200 mm
Material: Missing translation
Povrchová úprava: přírodní
Připojení příčky/schodu na rám: svařované
Příčky/schody - druh: Missing translation
Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 240 mm
Zatížení: max. 150 kg
height-guardrail-td-met: 1000 m
Šířka plošiny: 600 mm

Varianty produktu

Číslo objednávky	Hmotnost	Plocha základny	Počet stupňů vč. plošiny	Pracovní výška	Přepravní rozměry	Výška plošiny
41951	41.5 kg	0,77 m × 1,27 m	3	1.7 m	1.150 mm × 780 mm × 350 mm	0.72 m
41952	47.5 kg	0,82 m × 1,45 m	4	2.95 m	1.350 mm × 830 mm × 410 mm	0.96 m
41953	53.6 kg	0,87 m × 1,63 m	5	3.2 m	1.500 mm × 890 mm × 410 mm	1.2 m



Rady a speciální funkce

Oboustranné madlo dle DIN EN 131-7 na výstupech volitelně.
Odpovídá normě EN 131-7.



Číslo objednávky	Hmotnost	Plocha základny	Počet stupňů vč. plošiny	Pracovní výška	Přepravní rozměry	Výška plošiny
41954	59.7 kg	0,93 m × 1,81 m	6	3.45 m	1.820 mm × 930 mm × 350 mm	1.44 m
41955	66 kg	0,98 m × 1,99 m	7	3.7 m	1.920 mm × 990 mm × 350 mm	1.68 m
41956	72.9 kg	1,03 m × 2,17 m	8	3.9 m	2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm	1.92 m