

MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m

Řešení pro pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vpředu, dvoumetrové vzdálenosti plošiny a malému počtu součástí.

Základní popis

- Šířka lešení: 0,75 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Bezpečná montáž a demontáž s předem montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozšířit sériovými díly.
- Třída lešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardně s kolečky 200 mm (obj. č. 42917) s výškovým nastavením přesným na milimetry.



k produktu



Vlastnosti produktu

Druh háků: automatické
 Délka lešení: 2.5 m
 Délka plošiny: 2.5 m
 Průměr kolečka: 200 mm
 Průměr profilu: 50 mm
 Průměr příčlí: 50 mm
 Třída lešení: 3 (= 200 kg/m²)
 Velikost podesty: 0,6m × 2,5m
 Výškově stavitelná kolečka: Ano
 Šířka lešení: 0.75 m
 Šířka plošiny: 0.6 m

Rady a speciální funkce

Přidáním relevantních jednotlivých dílů S-Plus lze bezpečnou montáž dodatečně zajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podpěrami.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Hmotnost	Pracovní výška	Přepravní rozměry	Výška lešení	Výška plošiny
52226	105.9 kg	3.4 m	2.800 mm × 900 mm × 400 mm	2.65 m	1.4 m
52236	132.5 kg	4.5 m	2.800 mm × 900 mm × 500 mm	3.75 m	2.5 m
52246	168.8 kg	5.35 m	2.800 mm × 900 mm × 600 mm	4.6 m	3.35 m
52256	182.8 kg	6.45 m	2.800 mm × 900 mm × 700 mm	5.7 m	4.45 m
52266	219.1 kg	7.3 m	2.800 mm × 900 mm × 800 mm	6.55 m	5.3 m
52276	233.1 kg	8.4 m	2.800 mm × 900 mm × 900	7.65 m	6.4 m



Číslo objednávky	Hmotnost	Pracovní výška	Přepravní rozměry	Výška lešení	Výška plošiny
			mm		
52286	277.8 kg	9.25 m	2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm	8.5 m	7.25 m
52296	291.8 kg	10.4 m	2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm	9.65 m	8.4 m
52306	328.1 kg	11.2 m	2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm	10.45 m	9.2 m
52316	342.1 kg	12.35 m	2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm	11.6 m	10.35 m
52326	378.4 kg	13.2 m	2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm	12.45 m	11.2 m