

**ZARGES**

MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52246

Řešení pro pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vpředu, dvoumetrové vzdálenosti plošiny a malému počtu součástí.

Základní popis

- Řešení pro pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vpředu, dvoumetrové vzdálenosti plošiny a malému počtu součástí.
- Šířka lešení: 0,75 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Bezpečná montáž a demontáž s předem montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozšířit sériovými díly.
- Třída lešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardně s kolečky 200 mm (obj. č. 42917) s výškovým nastavením přesným na milimetry.

Vlastnosti produktu

Druh háků: automatické
Délka lešení: 2.5 m
Délka plošiny: 2.5 m
Hmotnost: 168.8 kg
Pracovní výška: 5.35 m
Průměr kolečka: 200 mm
Průměr profilu: 50 mm
Průměr příčlí: 50 mm
Přepravní rozměry: 2.800 mm × 900 mm × 600 mm
Standardy: EN 1004-1
Třída lešení: 3 (= 200 kg/m²)
Velikost podesty: 0,6m × 2,5m
Výška lešení: 4.6 m
Výška plošiny: 3.35 m
Výškově stavitelná kolečka: Ano
Záruka: 10 let
Šířka lešení: 0.75 m
Šířka plošiny: 0.6 m

Příslušenství a náhradní díly

obraz	Číslo objednávky	název	Typ
	800172	Omega-kroužek pro lešení	Náhradní díl



Rady a speciální funkce

Přidáním relevantních jednotlivých dílů S-Plus lze bezpečnou montáž dodatečně zajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podpěrami.