



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m

Maximální pracovní plocha, bezpečná a rychlá montáž díky zábradlí vpředu, malé vzdálenosti plošiny a malému počtu komponentů.

Základní popis

- Šířka lešení: 1,35 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Bezpečná montáž a demontáž s předem montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozšířit sériovými díly.
- Třída lešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardně s kolečky 200 mm (obj. č. 42917) s výškovým nastavením přesným na milimetry.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny: 2.5 m
Velikost podesty: 1,2m × 2,5m
Šířka plošiny: 1.2 m

Varianty produktu

Číslo objednávky	Hmotnost	Pracovní výška	Přepravní rozměry	Výška lešení	Výška plošiny
52426	110 kg	3.4 m	2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.65 m	1.4 m
52436	141.8 kg	4.5 m	2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm	3.75 m	2.5 m
52446	218.4 kg	5.35 m	2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm	4.6 m	3.35 m
52456	236.2 kg	6.45 m	2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm	5.7 m	4.45 m
52466	292.8 kg	7.3 m	2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm	6.55 m	5.3 m
52476	319 kg	8.4 m	2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm	7.65 m	6.4 m
52486	375.6 kg	9.25 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	8.5 m	7.25 m
52496	393.4 kg	10.4 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	9.65 m	8.4 m



Rady a speciální funkce

Přidáním relevantních jednotlivých dílů S-Plus lze bezpečnou montáž dodatečně zajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podpěrami.



Číslo objednávky	Hmotnost	Pracovní výška	Přepravní rozměry	Výška lešení	Výška plošiny
52506	450 kg	11.2 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	10.45 m	9.2 m
52516	467.8 kg	12.35 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	11.6 m	10.35 m
52526	524.4 kg	13.2 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm	12.45 m	11.2 m