Speciální sestavy výstupového žebříku, do výstupní výšky 10 m, pozinkovaná ocel

Pevný přístup k budovám a strojům do výšky 10 m, lze použít i jako schválenou únikovou cestu.



k produktu

Základní popis

- Pro pevnou montáž na budovách nebo pro údržbu podle DIN 18 799-1, nebo jako nouzové žebříkové zařízení podle DIN 14 094-1, nebo jako přístup ke stroji podle DIN EN ISO 14 122-4.
- Ochranný koš jako zajišťovací systém, lze použít u každé normy.
- Ochranná stoupací lišta jako zabezpečovací systém podle DIN EN 353-1, podle DIN 18 799-1 a DIN EN ISO 14 122-4 může být provedena jako stoupací žebřík s jedním přístupem i v případě výstupní výšky více než 10 m.
- Šířka žebříku: 520 mm.
- Nástěnný držák s různými volitelnými vzdálenostmi od stěny do 600 mm.
- Odstup stěnových kotev musí být maximálně 2,00 m. Každý díl žebříku musí být namontován s minimálně 2 stěnovými kotvami.
- Podle požadavku lze vybrat bezpečnostní závory, zabezpečení přístupu a podestu.
- Provedení výstupových žebříků, které se nějak odlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.

Rady a speciální funkce

Hmoždinky a šrouby pro upevnní do zdi nejsou souástí dodávky
Níže uvedené jednotkové ceny zařízení jsou kalkulovány následujícím způsobem: nástěnný držák ve tvaru oblouku U, 200 mm tuhý, oboustranná rovná výstupní madla vč. ochranného koše podle DIN 18 799-1. Pro odlišné požadavky použijte prosím náš plánovací systém pro výstupní žebříky.

Vlastnosti produktu

Material: Pozinkovaná ocel
Záruka: 10 let

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka žebříku včetně výstupového profilu	Výstupová výška
58348	5.9 m	4.8 m
58357	6.7 m	5.6 m
58365	7.6 m	6.5 m
58374	8.5 m	7.4 m
58385	9.6 m	8.5 m
58396	10.7 m	9.6 m

ZARGES CZ, s.r.o.
Hnevkovského 87
61700 Brno
Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
www.zarges.com
obchod@zarges.cz