



ZARGES

Víceúčelové sestavy výstupového žebříku, přírodní hliník - 58607

Řešení s nepřímým přístupem s přechodovou plošinou
pro budovu a stroje

Základní popis

- Určeny pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Výstupové žebříky se žádovou ochranou pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Šířka žebříku: 520 mm.
- Nástěnný držák s různými volitelnými vzdálenostmi od stěny do 600 mm.
- Odstup stěnových kotev musí být maximálně 2,00 m. Každý díl žebříku musí být namontován s minimálně 2 stěnovými kotvami.
- Podle požadavku lze vybrat bezpečnostní závory, zabezpečení přístupu a podestu.
- Provedení výstupových žebříků, které se nějak odlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.

Vlastnosti produktu

Délka žebříku včetně výstupového profilu: 11.8 m
Material: přírodní hliník
Výstupová výška: 10.7 m
Záruka: 10 let

Příslušenství a náhradní díly

obraz

Číslo objednávky

název

Typ



k produktu



Rady a speciální funkce

Hmoždinky a šrouby pro upevnění do zdi nejsou součástí dodávky

Níže uvedené : nástěnný držák ve tvaru oblouku U, 200 mm tuhý, oboustranná rovná výstupní madla, přestupní plošina, vč. ochranného koše podle DIN 18 799-1. Pro odlišné požadavky použijte prosím náš plánovací systém pro výstupní žebříky.