



Víceúčelové sestavy výstupového žebříku, pozinkovaná ocel

Řešení s nepřímým přístupem s přechodovou plošinou
pro budovu a stroje

Základní popis

- Určeny pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Výstupové žebříky se zádovou ochranou pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Šířka žebříku: 520 mm.
- Nástěnný držák s různými volitelnými vzdálenostmi od stěny do 600 mm.
- Minimální rozteč kotev je 2,00 m.
- Podle požadavku lze vybrat bezpečnostní závory, zabezpečení přístupu a podestu.
- Provedení výstupových žebříků, které se nějak odlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.

Vlastnosti produktu


Material: Ušlechtilá ocel V4A (1.4571)

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka žebříku včetně výstupového profilu	Výstupová výška
58707	11.8 m	10.7 m
58718	12.9 m	11.8 m
58726	13.7 m	12.6 m
58738	14.9 m	13.8 m
58749	16 m	14.9 m
58757	16.8 m	15.7 m
58768	17.9 m	16.8 m
58780	19.1 m	18 m
58791	20.2 m	19.1 m



k produktu



Rady a speciální funkce

Hmoždinky a šrouby pro upevnění do zdi nejsou součástí dodávky

Níže uvedené : nástěnný držák ve tvaru oblouku U, 200 mm tuhý, oboustranná rovná výstupní madla, přestupní plošina, vč. ochranného koše podle DIN 18 799-1. Pro odlišné požadavky použijte prosím náš plánovací systém pro výstupní žebříky.