Víceúčelové sestavy výstupového žebříku, nerezová ocel V4A

Řešení s nepřímým přístupem s přechodovou plošinou pro budovu a stroje



k produktu

Základní popis

- Určeny pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1 , DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Výstupové žebříky se zádovou ochranou pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Šířka žebříku: 520 mm.
- Nástěnný držák s různými volitelnými vzdálenostmi od stěny do 600 mm.
- Odstup stěnových kotev musí být maximálně 2,00 m. Každý díl žebříku musí být namontován s minimálně 2 stěnovými kotvami.
- Podle požadavku lze vybrat bezpečnostní závory, zabezpečení přístupu a podestu.
- Provedení výstupových žebříků, které se nějak odlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.

Vlastnosti produktu

Material: Ušlechtilá ocel
Záruka: 10 let

Rady a speciální funkce

Hmoždinky a šrouby pro upevnní do zdi nejsou souástí dodávky
Níže uvedené : nástěnný držák ve tvaru oblouku U, 200 mm tuhý, oboustranná rovná výstupní madla, přestupní plošina, vč. ochranného koše podle DIN 18 799-1. Pro odlišné požadavky použijte prosím náš plánovací systém pro výstupní žebříky.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka žebříku včetně výstupového profilu	Výstupová výška
58807	11.8 m	10.7 m
58818	12.9 m	11.8 m
58826	13.7 m	12.6 m
58838	14.9 m	13.8 m
58849	16 m	14.9 m
58857	16.8 m	15.7 m
58868	17.9 m	16.8 m
58880	19.1 m	18 m
58891	20.2 m	19.1 m