# Šachtový žebřík z žárově pozinkované oceli



k produktu

## Základní popis

- Světlá šířka žebříku: 300 mm.
- Šířka žebříku vnější: 340 mm.
- Vzdálenost jednotlivých příčlí: 280 mm.
- Rozměr madla: 50 × 20 mm.
- Rozměr perforované příčky: 29 x 29 mm.
- Materiál: žárově pozinkovaná ocel.

## Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 29 mm
Material: Pozinkovaná ocel
Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 280 mm
Záruka: 10 let
Šířka žebříku: 340 mm

## Rady a speciální funkce

Při možné výšce pádu od 5,00 m je nezbytně nutné ochranné zajišťovací zařízení. Při světlé šířce od 300 mm se montáž provede na bočnici žebříku. Při světlé šířce od 400 mm se montáž provede na střed příčle. Montážní kombinace pro další délky na vyžádání.

## Varianty produktu

| Číslo objednávky | Délka | Hmotnost | Počet příčlí |
|---|---|---|---|
| **47321** | 1.12 m | 5.2 kg | 4 |
| **47322** | 1.4 m | 6.6 kg | 5 |
| **47323** | 1.68 m | 8 kg | 6 |
| **47324** | 1.96 m | 9.4 kg | 7 |
| **47325** | 2.24 m | 10.8 kg | 8 |
| **47326** | 2.52 m | 12.2 kg | 9 |
| **47327** | 2.8 m | 13.6 kg | 10 |
| **47328** | 3.08 m | 15 kg | 11 |
| **47329** | 3.36 m | 16.4 kg | 12 |
| **47623** | 3.64 m | 17.8 kg | 13 |
| **47624** | 3.92 m | 19.2 kg | 14 |
| **47625** | 4.2 m | 20.6 kg | 15 |