K 470 univerzální bedna, IP 65

Pro jakékoli použití, jde se vyžaduje větší míra nepropustnosti a zvýšená ochrana před vlhkem, ostřikovací vodou a prachem.



k produktu

Základní popis

- Pro jakékoli použití, jde se vyžaduje větší míra nepropustnosti a zvýšená ochrana před vlhkem, ostřikovací vodou a prachem.
- Těsnost IP 65 podle EN 60 529 s těsněním zapuštěným do víka.
- 3 standardní velikosti skladem, provedení na zakázku na poptávku.
- K dodání také s osvědčením pro nebezpečné zboží.
- Extra silný plech 1,5 mm u všech K 470 od základního rozměru 750 x 550 mm.
- Automatická membrána pro vyrovnání tlaku
- Těsnost je potvrzená certifikátem zkušebny TÜV SÜD.
- Nabízeno pro většinu K 470.
- 3 standardní velikosti k dispozici na skladě.





Vlastnosti produktu

Barva stohovacích rohů: přírodní hliník
Kontinuální lemy: ano
Material: Hliník
Materiál stohovacích rohů: Hliník
Počet madel: 2
Rohové lemy: ano
Stohovací rohy: ano
Stupeň krytí: IP65:
Těsnění: Těsnění vík z pěnového materiálu
Uzávěry: Komfortní uzávěry
Zabudovaná kolečka: ne
Záruka: 10 let

Rady a speciální funkce

Schválení UN pro transport nebezpečných látek možné za příplatek.
Průchozí světlost je o cca. 30 mm menší než vnitřní rozměr (délka a šířka). Speciální velikosti na vyžádání.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Hmotnost	Objem	Vnitřní rozměr D x Š x V	Vnější rozměr D x Š x V	max. hmotnost brutto atestovaná pro nebezpečné zboží
366206	5.3 kg	73 l	550 mm × 350 mm × 380 mm	600 mm × 400 mm × 410 mm	75 kg
366217	10 kg	157 l	750 mm × 550 mm × 380 mm	800 mm × 600 mm × 410 mm	102 kg
366218	12 kg	239 l	750 mm × 550 mm × 580 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm	126 kg