



Seventec RC S

Žebříky pro optimální bezpečnost ve venkovním prostředí.

Základní popis

- 85 mm hluboké stupně s děrováním pro odtok kapalin a s vytvořením profilu pro bezpečné stání.
- Velká bezpečnostní plošina (380 x 260 mm) s integrovaným pantem.
- Ve tmě svítící reflexní proužky na nosných profilech pro lepší viditelnost.
- Optimální stabilita díky oboustranným sklopným kovovým spojkám.
- Praktická odkládací miska na nářadí a drobné díly.
- Dva integrované háky pro zavěšení kbelíku.
- Sedmibodové spojení stupňů s nosnými profily.
- Hladká plocha vnější strany nosných profilů.
- Stupně a nosné profily z lisovaných profilů.



Vlastnosti produktu

Délka pracovní plošiny: 260 mm
 Hloubka stupňů: 85 mm
 Odkládací miska: Hliník
 Pojistka proti rozevření: Příčná vzpěra
 Povrchová úprava: přírodní
 Připojení příčky/schodu na rám: nýtované
 Příčky/schody - druh: vroubkované
 Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 218 mm
 Typ výrobku: Nýtovaný stupňový opěrný žebřík
 Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části:
 87mm / 87mm
 Výška profilu: 87 mm
 Výška profilu: 87 mm
 Zatížení: max. 150 kg
 Šířka plošiny: 380 mm

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka žebříku	Hmotnost	Plocha základny	Počet stupňů vč. plošiny	Pracovní výška	Přepravní rozměry	Výška plošiny	spodní vnější šířka	svislá výška žebříku
40493	1.44 m	6.3 kg	0,71 m × 0,45 m	3	2.7 m	1.450 mm × 460 mm × 250 mm	0.7 m	0.45 m	1.31 m
40494	1.67 m	7.9 kg	0,88 m × 0,48 m	4	2.9 m	1.680 mm × 490 mm × 250 mm	0.9 m	0.47 m	1.54 m
40495	1.9 m	8.1 kg	1,05 m × 0,5 m	5	3.1 m	1.910 mm × 510 mm × 250 mm	1.1 m	0.49 m	1.79 m



Číslo objednávky	Délka žebříku	Hmotnost	Plocha základny	Počet stupňů vč. plošiny	Pracovní výška	Přepravní rozměry	Výška plošiny	spodní vnější šířka	svislá výška žebříku
---------------------	------------------	----------	--------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------------	----------------------------

mm