R13step B

Žebříky s maximálně protiskluzným povrchem díky stupňům kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.




k produktu

Základní popis

- Žebříky s maximálně protiskluzným povrchem díky stupňům kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.
- 80 mm hluboké stupně s povrchem R13 a děrováním pro odtok kapalin.
- Eloxované nosné profily odolné proti otěru
- Klouby z hliníkového odlitku.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy.
- Maximální pracovní výšky díky 280 mm roztečím.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.






Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 80 mm
Material: Hliník
Pojistka proti rozevření: Popruh
Povrchová úprava: eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám: lemovaný
Příčky/schody - druh: Schod R13
Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 265 mm
Standardy: EN 131 professional
Výška profilu: 73 mm
Zatížení: max. 150 kg
Záruka: 10 let

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka žebříku	Hmotnost	Plocha základny	Počet stupňů	Počet stupňů	Pracovní výška	Přepravní rozměry
41549	0.88 m	5.8 kg	0,79 m × 0,44 m	3	2 × 3	2.3 m	ca. 880 mm × ca. 450 mm × ca. 220 mm
41551	1.15 m	7.2 kg	0,98 m × 0,47 m	4	2 × 4	2.55 m	ca. 1.155 mm × ca. 475 mm × ca. 220 mm
41553	1.42 m	8.4 kg	1,18 m × 0,5 m	5	2 × 5	2.8 m	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm
41555	1.7 m	9.3 kg	1,37 m × 0,53 m	6	2 × 6	3.05 m	ca. 1.750 mm × ca. 530 mm × ca. 220 mm
41557	1.98 m	10.1 kg	1,57 m × 0,56 m	7	2 × 7	3.3 m	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 220 mm
41559	2.27 m	11.5 kg	1,77 m × 0,59 m	8	2 × 8	3.6 m	ca. 2.280 mm × ca. 590 mm × ca. 220 mm
41561	2.83 m	14.7 kg	2,16 m × 0,65 m	10	2 × 10	4.15 m	ca. 2.840 mm × ca. 650 mm × ca. 220 mm
41563	3.39 m	17.8 kg	2,55 m × 0,71 m	12	2 × 12	4.65 m	ca. 3.390 mm × ca. 710 mm × ca. 220 mm
41565	3.95 m	22.6 kg	2,95 m × 0,77 m	14	2 × 14	5.2 m	ca. 3.950 mm × ca. 770 mm × ca. 220 mm
41567	4.51 m	26.6 kg	3,34 m × 0,83 m	16	2 × 16	5.7 m	ca. 4.510 mm × ca. 830 mm × ca. 220 mm

Číslo objednávky	spodní vnější šířka	svislá výška žebříku
41549	0.44 m	0.8 m
41551	0.47 m	1.06 m
41553	0.5 m	1.32 m
41555	0.53 m	1.58 m
41557	0.56 m	1.84 m
41559	0.59 m	2.1 m
41561	0.65 m	2.62 m
41563	0.71 m	3.15 m
41565	0.77 m	3.67 m
41567	0.83 m	4.21 m