



## Everest 3DE

Flexibilní, bezpečné a cenově dostupné: ideální řešení pro větší výšky.

### Základní popis

- Pohodlné a přesné nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík u obj. č. 44851-44852.
- Vnější šířka spodního dílu 490 mm.
- Stabilní trojúhelníkové příčle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Bočnice z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



k produktu



### Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů: 38 mm

Material: Hliník

Povrchová úprava: přírodní

Připojení příčky/schodu na rám: lemovaný

Příčky/schody - druh: vroubkované

Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 265 mm

Typ výrobku: Lemovaný výsuvný žebřík s příčlemi, 3dílný

Zatížení: max. 150 kg

vnější šířka spodního dílu žebříku: 490 mm



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Varianty produktu

Číslo objednávky	Délka vysunutého žebříku	Délka zasunutého žebříku	Hmotnost	Počet příčlí	Počet příčlí	Pracovní výška	Přepravní rozměry	Výška profilu	Šířka příčné traverzy
44851	5.25 m	2.41 m	15.3 kg	8	3 × 8	5.95 m	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	68 mm	0.9 m
44852	6.65 m	2.97 m	19.2 kg	10	3 × 10	7.25 m	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	73 mm	1.1 m
44853	8.33 m	3.53 m	24.2 kg	12	3 × 12	8.8 m	3.530 mm × 500 mm × 190 mm	85 mm	1.2 m
44854	9.45 m	4.09 m	36 kg	14	3 × 14	9.9 m	4.090 mm × 500 mm × 190 mm	85 mm	1.2 m