

# Seventec L

De dybe trin og 7-punkt-trin-vangeforbindelsen sørger for høj komfort, en sikker stilling samt ekstrem høj stabilitet.

## Produkt beskrivelse

- De dybe trin og 7-punkt-trin-vangeforbindelsen sørger for høj komfort, en sikker stilling samt ekstrem høj stabilitet.
- Gribevenlig, glat vangeydside.
- 85 mm dybe trin med antiskridrifling for at kunne stå sikkert.
- Ydre bredde: 400 mm.
- Meget let og dermed nem at bære.
- 7-punkt-trin-vangeforbindelse med støttemellemstykke i trinmidten.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Lysning: 360 mm.



til produktet



## Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg  
 Coating: Natur  
 Garanti: 10 år  
 Materiale: Aluminium  
 Standarder: EN 131 professional  
 Trin-vangeforbindelse: Nittet  
 Trinafstand lodret: 218 mm  
 Trindybde: 85 mm  
 Trintype: Riflet  
 Vangehøjde: 87 mm

## Hints og særlige funktioner

Bestillingsnr. 40384 i henhold til DIN EN 131-1 med stabilisator.  
 Opfylder standarden EN 131 professionel.

## Produktvarianter

| Ordrenummer | Antal trin | Arbejdshøjde | Bredde tværstiver | Stigelængde | Transportmål              | Vægt    |
|-------------|------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------|
| 40378       | 8          | 3.05 m       |                   | 2.08 m      | 2.090 mm × 400 mm × 90 mm | 5.8 kg  |
| 40380       | 10         | 3.45 m       |                   | 2.54 m      | 2.550 mm × 400 mm × 90 mm | 7.2 kg  |
| 40382       | 12         | 3.9 m        |                   | 2.99 m      | 3.010 mm × 400 mm × 90 mm | 8.5 kg  |
| 40384       | 14         | 4.35 m       | 0.8 m             | 3.42 m      | 3.470 mm × 400 mm × 90 mm | 11.4 kg |