

EFA L

Sikkerhedsenkeltstigen til hurtig anvendelse i kemiske eller elektriske omgivelser.

Produkt beskrivelse

- Sikkerhedsenkeltstigen til hurtig anvendelse i kemiske eller elektriske omgivelser.
- Vanger og trin af glasfiberforstærket kunststof for særligt høj, kemisk bestandighed.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 resp. VDE 0682, afsnit 6.5, kategori 1/30 KV.
- Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Vanger og trin (30 mm x 30 mm) af glasfiberforstærket kunststof for særlig høj kemisk bestandighed.
- Ældningsbestandighed i henhold til DIN EN ISO 4892-2.
- Ydre bredde: 420 mm – særlig stabil.



til produktet



Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
 Garanti: 10 år
 Materiale: GFK
 Standarder: EN 131 professional
 Trinafstand lodret: 265 mm
 Trindybde: 30 mm
 Trintype: Riflet

Hints og særlige funktioner

Bestillingsnr. 41255 i henhold til DIN EN 131-1 med stabilisator.
 Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin	Arbejdshøjde	Bredde tværstiver	Stigelængde	Transportmål	Vangehøjde	Vægt
41251	6	2.8 m		1.92 m	1.924 mm × 430 mm × 70 mm	58 mm	5.6 kg
41253	10	3.85 m		2.993 m	3.044 mm × 430 mm × 70 mm	58 mm	8.6 kg
41255	14	4.95 m	0.9 m	4.16 m	4.164 mm × 430 mm × 70 mm	73 mm	12.4 kg