

Comfortstep Trec LH

Frem og tilbage på reolen: Løsningen med løbeskiner og fjederbremsenhjul kan tilpasses individuelt i højden.

Produkt beskrivelse

- Frem og tilbage på reolen: Løsningen med løbeskiner og fjederbremsenhjul kan tilpasses individuelt i højden.
- Både stigetop og bund med fjederbelastede hjul bremser reolstigen ved belastning.
- I hviletilstand kan stigen stilles op ad reolen for at spare plads.

Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
 Coating: eloxeret
 Garanti: 10 år
 Materiale: Aluminium
 Standarder: EN 131 professional
 Trin-vangeforbindelse: Skruet
 Trinafstand lodret: 250 mm
 Trindybde: 80 mm
 Trintype: Polstret trinforkant



Hints og særlige funktioner

Angiv målet fra gulvet til overkanten af rørskinen i forbindelse med bestilling!
 Opfylder standarden EN 131 professional.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin	Arbejdshøjde	Lodret ophængningshøjde	Maksimal lodret ophængningshøjde	Minimal lodret ophængningshøjde	Transportmål	Vægt
41412	6	2.75 m	=1,84m-2,08 m	2.08 m	1.84 m	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	4,5 kg
41413	7	3 m	=2,09m-2,33 m	2.33 m	2.09 m	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	5,2 kg
41414	8	3.25 m	=2,34m-2,58 m	2.58 m	2.34 m	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	5,9 kg
41415	9	3.5 m	=2,59m-2,83 m	2.83 m	2.59 m	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	6,6 kg
41416	10	3.75 m	=2,84m-3,08 m	3.08 m	2.84 m	2.640 mm × 380 mm × 100 mm	7,6 kg