Everest EFA 2E

Kunststofstige til store højder til anvendelse i elektriske og kemiske omgivelser.



til produktet



Produkt beskrivelse

- Kunststofstige til store højder til anvendelse i elektriske og kemiske omgivelser.
- Vanger og trin af glasfiberforstærket kunststof for særligt høj, kemisk bestandighed.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 resp. VDE 0682, afsnit 6.5, kategori 1/30 KV.
- Kan nemt og præcist indstilles i højden med 280 mm adgangen.
- Begge stigedele kan også anvendes separat som enkeltstiger ved bestillingsnr. 41288-41290.
- Vanger og trin (30 mm x 30 mm) af glasfiberforstærket kunststof for særlig høj kemisk bestandighed.
- Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Understigens ydre bredde: 430 mm.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.

Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
Garanti: 10 år
Materiale: GFK
Standarder: EN 131 professional
Trinafstand lodret: 270 mm
Trindybde: 30 mm
Trintype: Riflet
Understigens ydre bredde: 420 mm
Vangehøjde: 73 mm

Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin	Antal trin	Arbejdshøjde	Bredde tværstiver	Stigelængde, kørt ind	Stigelængde, kørt ud	Transportmål
41288	8	2 × 8	4.95 m	0.8 m	2.44 m	4.17 m	2.500 mm × 430 mm × 125 mm
41290	10	2 × 10	5.7 m	0.9 m	2.95 m	4.91 m	2.950 mm × 430 mm × 150 mm
41292	12	2 × 12	6.75 m	1 m	3.51 m	6.03 m	3.510 mm × 430 mm × 150 mm

Ordrenummer	Vægt
41288	14.3 kg
41290	19.5 kg

Ordrenummer	Vægt
41292	23.3 kg