

Skyline 2E

Den enkle og komfortable højderegulering lodret er optimal til anvendelse som adgang til store højder.

Produkt beskrivelse

- Den enkle og komfortable højderegulering lodret er optimal til anvendelse som adgang til store højder.
- Særlig enkel og bekvem højdeindstilling fra trin til trin med 280 mm ad gangen med tov og tophjul.
- Sikker fastlåsning ved hjælp af automatisk virkende indfaldskroge.
- Overstige udstyret med tophjul.
- Udstyret med tophjul med gummibane der skåner overfladen.
- Høj stabilitet på grund af særlig bred understige (490 mm).
- Sikker fastlåsning ved hjælp af automatiske indfaldskroge.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



til produktet



Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
 Bredde tværstiver: 1.2 m
 Coating: Natur
 Garanti: 10 år
 Materiale: Aluminium
 Standarder: EN 131 professional
 Tophjul: Gummi
 Trin-vangeforbindelse: Bertlet
 Trinafstand lodret: 270 mm
 Trindybde: 30 mm
 Trintype: Riflet
 Understigens ydre bredde: 490 mm

Hints og særlige funktioner

Kan bekvemt indstilles i højden fra trin til trin, med vægskånende hjul.
 Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin	Antal trin	Arbejdshøjde	Stigelængde, kørt ind	Stigelængde, kørt ud	Transportmål	Vangehøjde
40206	14	2 × 14	7.9 m	4.14 m	7.21 m	ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm	85 mm
40207	16	2 × 16	9 m	4.7 m	8.33 m	ca. 4.670 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm	98 mm
40208	18	2 × 18	9.75 m	5.2 m	9.13 m	ca. 5.200 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm	98 mm
40209	20	2 × 20	10.85 m	5.74 m	10.25 m	ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm	114 mm
40210	24	2 × 24	12.75 m	6.9 m	12.22 m	ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm	114 mm



Ordrenummer	Vangehøjde	Vægt
40206	85mm	22.821 kg
40207	98mm	24.723 kg
40208	98mm	30.929 kg
40209	114mm	33.832 kg
40210	114mm	42.641 kg