

Skyline EFA 2E

Specialstigen til arbejde under spænding eller i kemiske omgivelser med komfortabel højdeindstilling.

Produkt beskrivelse

- Specialstigen til arbejde under spænding eller i kemiske omgivelser med komfortabel højdeindstilling.
- Vanger og trin af glasfiberforstærket kunststof for særligt høj, kemisk bestandighed.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 resp. VDE 0682, afsnit 6.5, kategori 1/30 KV.
- Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Særlig enkel og bekvem højdeindstilling fra trin til trin med 280 mm ad gangen med tov og tophjul.
- Væghjul med skånende overflade.
- Vanger og trin (30 mm x 30 mm) af glasfiberforstærket kunststof for særlig høj kemisk bestandighed.
- Ældningsbestandighed i henhold til DIN EN ISO 4892-2.
- Understigens ydre bredde: 430 mm.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



til produktet



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
 Garanti: 10 år
 Materiale: GFK
 Standarder: EN 131 professional
 Tophjul: Gummi
 Trinafstand lodret: 270 mm
 Trindybde: 30 mm
 Trintype: Riflet
 Understigens ydre bredde: 420 mm
 Vangehøjde: 90 mm

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin	Antal trin	Arbejdshøjde	Bredde tværstiver	Stigelængde, kørt ind	Stigelængde, kørt ud	Transportmål
41274	14	2 x 14	7.95 m	1.1 m	4.09 m	7.17 m	4.100 mm x 470 mm x 150 mm
41276	16	2 x 16	8.5 m	1.2 m	4.64 m	7.72 m	4.650 mm x 450 mm x 150 mm

Ordrenummer	Vægt
mer	



Ordrenummer	Vægt
41274	35.7 kg
41276	41.3 kg