

# Nova S

Klassikeren for sikker stabilitet med alfægge bakke.  
Patenteret trin-vangeforbindelse.

## Produkt beskrivelse

- Klassikeren for sikker stabilitet med alfægge bakke. Patenteret trin-vangeforbindelse.
- Ståplatform med stor flade med skridsikker rifling.
- Praktisk aflæggebakke med meget plads til værktøj og smådele.
- Trin med 80 mm dybe ståflader.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke med indsyet fastgørelseslask, fra 7 trin.
- Patenteret trinkonstruktion: robust, stabil, holdbar, bertlet trin-vangeforbindelse.
- Optimal stabilitet med ekstruderede aluminiumprofiler.
- Platform sikret med 2 stk. sikringsarme.
- Stabilitet på grund skridsikre kunststofsko.
- Lukket trinprofil og integreret føringsrør.



## Produktegenskaber

Aflægge bakke: Kunststof  
 Belastning: max. 150 kg  
 Coating: Natur  
 Garanti: 10 år  
 Materiale: Aluminium  
 Platformbredde: 250 mm  
 Platformlængde: 250 mm  
 Standarder: EN 131 professional  
 Trin-vangeforbindelse: Bertlet  
 Trinafstand lodret: 216 mm  
 Trindybde: 80 mm  
 Trintype: Riflet  
 Vangenhøjde: 48 mm  
 Vangenhøjde: 48 mm  
 Vangenhøjde stige-/støttedel: 48mm / 48mm

## Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professional.

## Produktvarianter

| Ordrenummer | Antal trin inkl. platform | Arbejdshøjde | Grundareal      | Platformhøjde | Sikring   | Stigelængde | Transportmål               |
|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|-------------|----------------------------|
| 42453       | 3                         | 2.6 m        | 0,69 m × 0,42 m | 0.61 m        |           | 1.34 m      | 1.350 mm × 420 mm × 120 mm |
| 42454       | 4                         | 2.85 m       | 0,84 m × 0,44 m | 0.83 m        |           | 1.57 m      | 1.580 mm × 440 mm × 120 mm |
| 42455       | 5                         | 3.05 m       | 0,99 m × 0,46 m | 1.05 m        |           | 1.8 m       | 1.810 mm × 470 mm × 120 mm |
| 42456       | 6                         | 3.25 m       | 1,14 m × 0,49 m | 1.26 m        |           | 2.03 m      | 2.060 mm × 490 mm × 120 mm |
| 42457       | 7                         | 3.5 m        | 1,28 m × 0,51 m | 1.48 m        | Bæltebånd | 2.26 m      | 2.270 mm × 520 mm × 120 mm |
| 42458       | 8                         | 3.7 m        | 1,44 m × 0,54 m | 1.7 m         | Bæltebånd | 2.49 m      | 2.500 mm × 540 mm × 120 mm |
| 42460       | 10                        | 4.15 m       | 1,76 m × 0,58 m | 2.13 m        | Bæltebånd | 2.95 m      | 2.960 mm × 590 mm × 120 mm |



| Ordrenummer | Vægt    | lodret stighøjde | nedre, ydre bredde |
|-------------|---------|------------------|--------------------|
| 42453       | 4.8 kg  | 1.22 m           | 0.42 m             |
| 42454       | 5.8 kg  | 1.43 m           | 0.44 m             |
| 42455       | 6.9 kg  | 1.65 m           | 0.46 m             |
| 42456       | 8 kg    | 1.86 m           | 0.49 m             |
| 42457       | 9.1 kg  | 2.08 m           | 0.51 m             |
| 42458       | 10.2 kg | 2.29 m           | 0.54 m             |
| 42460       | 12.4 kg | 2.73 m           | 0.58 m             |