

EFAmix S

Specialstigen til alt arbejde i elektriske omgivelser.

Produkt beskrivelse

- Specialstigen til alt arbejde i elektriske omgivelser.
- Til arbejde på elektriske anlæg på grund af isolerende vanger af glasfiberforstærket kunststof.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478.
- 80 mm dybe letmetaltrin med skridsikker rifling.
- Sikkerhedsplatform (250 x 250 mm).
- Sikker fralægning af tilbehør og værktøj i kunststof-aflæggebakke.
- Sammenklappet kun 88 mm dyb.
- Trin af strengpresset aluminiumprofil.



Produktegenskaber

Aflægge bakke: Kunststof

Belastning: max. 150 kg

Garanti: 10 år

Materiale: Aluminium / kunststof

Platformbredde: 250 mm

Platformlængde: 250 mm

Standarder: EN 131 professional

Trin-vangeforbindelse: Bertlet

Trinafstand lodret: 230 mm

Trindybde: 80 mm

Trintype: Riflet

Vangenhøjde: 50 mm

Vangenhøjde: 50 mm

Vangenhøjde stige-/støttedel: 50mm / 50mm



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professional.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin inkl. platform	Arbejdshøjde	Grundareal	Platformhøjde	Stigelængde	Transportmål	Vægt
40431	3	2.7 m	0,75 m × 0,52 m	0.68 m	1.4 m	1.390 mm × ca. 520 mm × 100 mm	6 kg
40432	4	2.9 m	0,91 m × 0,55 m	0.91 m	1.65 m	1.640 mm × ca. 550 mm × 100 mm	7 kg
40433	5	3.15 m	1,07 m × 0,57 m	1.14 m	1.9 m	1.890 mm × ca. 570 mm × 100 mm	8 kg
40434	6	3.35 m	1,24 m × 0,6 m	1.37 m	2.15 m	2.140 mm × ca. 600 mm × 100 mm	9 kg
40435	7	3.6 m	1,4 m × 0,62 m	1.6 m	2.4 m	2.390 mm × ca. 620 mm × 100 mm	10 kg

Ordrenummer	nedre, ydre bredde
40431	0.52 m
40432	0.55 m
40433	0.57 m



Ordrenum mer	nedre, ydre bredde
-----------------	--------------------

40434	0.6 m
-------	-------

40435	0.62 m
-------	--------