



Comfortstep B

Skinnebesskånende op- og nedstigning samt et æstetisk udseende sørger for høj arbejds komfort og fleksible anvendelsesmuligheder.

Produkt beskrivelse

- 80 mm dybe trin med polstret trinforkant.
- Eloxerede vanger.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke.
- Trinafslutninger med kunststofkapper.
- Skridsikre kunststofsko.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Skruet trin-vangeforbindelse.



Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
 Coating: eloxeret
 Materiale: Aluminium
 Produkttype: Skruet trin-wienerstige
 Sikring: Bæltebånd
 Trin-vangeforbindelse: Skruet
 Trinafstand lodret: 250 mm
 Trindybde: 80 mm
 Trintype: Polstret trinforkant



Hints og særlige funktioner

Maksimal komfort på grund af trinpolstring. Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin	Antal trin	Arbejdshøjde	Grundareal	Stigelængde	Transportmål	Vangehøjde	Vægt	lodret stighøjde	nedre, ydre bredde
41432	3	2 × 3	2.25 m	0,74 m × 0,44 m	0.84 m	840 mm × 445 mm × 174 mm	42 mm	4.4 kg	0.75 m	0.44 m
41433	4	2 × 4	2.5 m	0,95 m × 0,47 m	1.11 m	1.110 mm × 470 mm × 174 mm	42 mm	5.8 kg	1 m	0.47 m
41434	5	2 × 5	2.75 m	1,15 m × 0,5 m	1.38 m	1.380 mm × 500 mm × 174 mm	42 mm	7.3 kg	1.25 m	0.5 m
41435	6	2 × 6	3 m	1,35 m × 0,53 m	1.65 m	1.650 mm × 530 mm × 174 mm	42 mm	8.8 kg	1.5 m	0.53 m
41436	7	2 × 7	3.25 m	1,55 m × 0,56 m	1.92 m	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	42 mm	10.3 kg	1.75 m	0.56 m
41437	8	2 × 8	3.5 m	1,75 m × 0,59 m	2.18 m	2.185 mm × 590 mm × 174 mm	48 mm	12.2 kg	2 m	0.59 m
41438	10	2 × 10	4 m	2,16 m × 0,65 m	2.72 m	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	48 mm	15.8 kg	2.5 m	0.65 m
41430	11	2 × 11	4.25 m	2,36 m ×	2.99 m	3.000 mm ×	48 mm	17.6	2.75 m	0.68 m



Ordrenummer	Antal trin	Antal trin	Arbejdshøjde	Grundareal	Stigelængde	Transportmål	Vangehøjde	Vægt	lodret stigeøjde	nedre, ydre bredde
				0,68 m		680 mm × 174 mm		kg		