



ZARGES

Nova B

Fleksibelt opstigningsudstyr til sikker opstigning og arbejde i op til 3,65 meters højde.

Produkt beskrivelse

- Fleksibelt opstigningsudstyr til sikker opstigning og arbejde i op til 3,65 meters højde.
- Patenteret trinkonstruktion: robust, stabil, holdbar, bertlet trin-vangeforbindelse.
- Trin med 80 mm dybe ståflader.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke med indsyet fastgørelseslask.
- Robuste stålhængsler.
- Stabilitet på grund skridsikre kunststofsko.
- Lukket trinprofil og integreret føringsrør.



Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
Coating: Natur
Garanti: 10 år
Materiale: Aluminium
Sikring: Bæltebånd
Standarder: EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse: Bertlet
Trinafstand lodret: 216 mm
Trindybde: 80 mm
Trintype: Riflet
Vangehøjde: 48 mm



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professional.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin	Antal trin	Arbejdshøjde	Grundareal	Stigelængde	Transportmål	Vægt
42463	3	2 × 3	2.1 m	0,6 m × 0,44 m	0.68 m	680 mm × 440 mm × 140 mm	5.8 kg
42464	4	2 × 4	2.3 m	0,74 m × 0,47 m	0.91 m	920 mm × 470 mm × 140 mm	8.1 kg
42465	5	2 × 5	2.55 m	0,91 m × 0,49 m	1.15 m	1.150 mm × 490 mm × 140 mm	10.2 kg
42466	6	2 × 6	2.75 m	1,1 m × 0,52 m	1.37 m	1.380 mm × 520 mm × 140 mm	12.4 kg
42467	7	2 × 7	3 m	1,27 m × 0,54 m	1.61 m	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	14.6 kg
42468	8	2 × 8	3.2 m	1,43 m × 0,56 m	1.84 m	1.840 mm × 620 mm × 170 mm	16.9 kg
42470	10	2 × 10	3.65 m	1,78 m × 0,61 m	2.3 m	2.300 mm × 610 mm × 140 mm	21.5 kg

Ordrenummer	lodret stighøjde	nedre, ydre bredde
42463	0.64 m	0.44 m
42464	0.85 m	0.47 m
42465	1.07 m	0.48 m
42466	1.29 m	0.52 m



Ordrenummer	lodret stighøjde	nedre, ydre bredde
-------------	------------------	--------------------

42467	1.5 m	0.54 m
-------	-------	--------

42468	1.72 m	0.56 m
-------	--------	--------

42470	2.15 m	0.61 m
-------	--------	--------