Coni B

Til alle, der vil højt op: fleksibel opstigning med op til 20 trin til arbejdshøjder op til 6,70 m.



til produktet



Produkt beskrivelse

- Til alle, der vil højt op: fleksibel opstigning med op til 20 trin til arbejdshøjder op til 6,70 m.
- Stabile letmetaltrin (30 x 30 mm) med skridsikker, riflet ståflade.
- Robuste, stabilt fastskruede stålhængsler.
- Sikring med to perlonremme med stor trækstyrke, vridningssikkert fastgjort til trinnet.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Yderligere stabilisering med afstivning ved det nederste trin.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.

Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
Coating: Natur
Garanti: 10 år
Materiale: Aluminium
Sikring: Bæltebånd
Standarder: EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse: Bertlet
Trinafstand lodret: 265 mm
Trindybde: 30 mm
Trintype: Riflet

Hints og særlige funktioner

Wienerstigen til maksimale arbejdshøjder op til 6,70 m.
Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin	Antal trin	Arbejdshøjde	Grundareal	Stigelængde	Transportmål	Vangehøjde
40274	4	2 × 4	2.5 m	0,9 m × 0,47 m	1.22 m	1.220 mm × 470 mm × 140 mm	50 mm
40275	5	2 × 5	2.75 m	1,07 m × 0,5 m	1.58 m	1.500 mm × 505 mm × 140 mm	58 mm
40311	6	2 × 6	3 m	1,25 m × 0,53 m	1.78 m	1.810 mm × 533 mm × 155 mm	58 mm
40277	7	2 × 7	3.25 m	1,41 m × 0,57 m	2.06 m	2.080 mm × 570 mm × 155 mm	58 mm
40312	8	2 × 8	3.55 m	1,36 m × 0,59 m	2.34 m	2.363 mm × 593 mm × 155 mm	58 mm
40313	10	2 × 10	4.05 m	1,65 m × 0,65 m	2.9 m	2.922 mm × 653 mm × 155 mm	58 mm
40314	12	2 × 12	4.6 m	1,94 m × 0,71 m	3.46 m	3.481 mm × 713 mm × 155 mm	58 mm
40315	14	2 × 14	5.1 m	2,23 m × 0,77 m	4.02 m	4.041 mm × 773 mm × 163 mm	62 mm
40316	16	2 × 16	5.65 m	2,52 m × 0,83 m	4.58 m	4.600 mm × 833 mm × 183 mm	68 mm
40320	18	2 × 18	6.15 m	2,83 m × 0,89 m	5.14 m	5.160 mm × 893 mm × 185 mm	73 mm
40317	20	2 × 20	6.7 m	3,12 m × 0,95 m	5.7 m	5.720 mm × 953 mm × 185 mm	73 mm

Ordrenummer	Vægt	lodret stigehøjde	nedre, ydre bredde
40274	4.4 kg	1.2 m	0.47 m
40275	5.8 kg	1.46 m	0.5 m
40311	6.8 kg	1.73 m	0.53 m
40277	7.3 kg	1.99 m	0.57 m
40312	9 kg	2.3 m	0.59 m
40313	11.1 kg	2.83 m	0.65 m
40314	13.3 kg	3.37 m	0.71 m
40315	17.2 kg	3.91 m	0.77 m
40316	21.2 kg	4.45 m	0.83 m
40320	25.6 kg	5 m	0.89 m
40317	29.8 kg	5.54 m	0.95 m