EFAmix B - 41168

Den optimale løsning til anvendelse i elektriske og kemiske omgivelser med særlig lille vægt.





Produkt beskrivelse

- Den optimale løsning til anvendelse i elektriske og kemiske omgivelser med særlig lille vægt.
- Høj beskyttelse i forbindelse med arbejde på elektriske anlæg på grund af isolerende vanger af glasfiberforstærket kunststof.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 resp. VDE 0682, afsnit 6.5, kategori 1/30 KV.
- Sikker stilling på 60 mm dybe, skridsikre, brede letmetaltrin.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Robust stålhængsel.
- Udskiftelige kunststofsko for skridsikker stabilitet, som samtidig sidder fast på vangen.

Produktegenskaber

Antal trin: 8
Antal trin: 2 × 8
Arbejdshøjde: 3.65 m
Belastning: max. 150 kg
Garanti: 10 år
Grundareal: 1,81 m × 0,6 m
Materiale: Aluminium / kunststof
Sikring: Bæltebånd
Standarder: EN 131 professional
Stigelængde: 2.46 m
Transportmål: 2.464 mm × 600 mm × 162 mm
Trin-vangeforbindelse: Bertlet
Trinafstand lodret: 265 mm
Trindybde: 60 mm
Trintype: Riflet
Vangehøjde: 58 mm
Vægt: 14.8 kg
lodret stigehøjde: 2.33 m
nedre, ydre bredde: 0.59 m

Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Tilbehør og reservedele

Billede	Ordrenummer	Navn	Type
	40115	Spandkrog	Tilbehør

Billede	Ordrenummer	Navn	Type
	40920	Værktøjs bakke	Tilbehør
	40998	Stigeholder, kan låses	Tilbehør
	40251	Universal stabilisator	Liste over dele
	40939	Jordspidser	Liste over dele
	824409	Udvendige sko	Reservedele
	824152	Endekappe	Reservedele
	820816	Afstivning	Reservedele
	820418	Hængsel	Reservedele
	827606	Sikring (perlonbånd)	Reservedele