

Skymaster DX

Høj funktionalitet og fleksibilitet med basisudstyr og et optimalt forhold mellem pris og kvalitet.

Produkt beskrivelse

- Høj funktionalitet og fleksibilitet med basisudstyr og et optimalt forhold mellem pris og kvalitet.
- Overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige ved bestillingsnr. 44837-44840.
- Stabile trekanttrin med vandret ståflade i brugsstilling.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke med indsyet fastgørelseslask.
- Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for højeste stabilitet.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertlet fra ZARGES med stor styrke.
- Kan ikke anvendes på trapper.



Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
 Coating: Natur
 Garanti: 10 år
 Materiale: Aluminium
 Standarder: EN 131 professional
 Trin-vangeforbindelse: Bertlet
 Trinafstand lodret: 265 mm
 Trindybde: 38 mm
 Trintype: Riflet

Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professional.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin	Antal trin	Arbejdshøjde som 3-delt enkeltstige	Bredde tværstiver	Længde som 2-delt enkeltstige og som wienerstige med isætningsdel	Stigelængde som 3-delt enkeltstige	Stigelængde, kørt ind
44837	7	3 × 7	5.2 m	0.8 m	3.25 m	4.4 m	2.14 m
44838	8	3 × 8	6 m	0.9 m	3.85 m	5.25 m	2.42 m
44839	9	3 × 9	6.85 m	1 m	4.4 m	6.1 m	2.7 m
44840	10	3 × 10	7.35 m	1.1 m	4.65 m	6.65 m	2.98 m
44841	11	3 × 11	7.9 m	1.1 m	5.25 m	7.2 m	3.26 m
44842	12	3 × 12	9 m	1.2 m	5.8 m	8.3 m	3.54 m
44844	14	3 × 14	10.05 m	1.2 m	6.654 m	9.45 m	4.1 m

Ordrenummer	Transportmål	Vangehøjde	Vægt
44837	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	58 mm	13.8 kg
44838	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	68 mm	16.3 kg



Ordrenummer	Transportmål	Vangehøjde	Vægt
44839	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	73 mm	18 kg
44840	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	73 mm	20.5 kg
44841	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	85 mm	22.3 kg
44842	3.550 mm × 500 mm × 220 mm	85 mm	25.9 kg
44844	4.110 mm × 500 mm × 220 mm	98 mm	31.5 kg