



Mastvægstige


Sikkert og effektivt arbejde på master i forskellige højder på grund af hurtig montering og sikker faldsikring.

Produkt beskrivelse

- Højeste arbejdssikkerhed på grund af dobbeltvangestige og integreret faldsikringssystem.
- Forløbende faldsikring garanterer også permanent sikkerhed under opbygningen.
- Bredde, 30 mm dybe trin for optimal skridtsikkerhed ved op- og nedstigning.
- Fastgørelse på masten med meget lidt slid på grund af specielle fastgørelsesmidler (fletline og mastbøjle med anlægsklods).
- Høj fleksibilitet med hensyn til højde (maks. 20,00 m) og mastdiameter (Ø 140 mm til 1.000 mm).
- Opbygningstiden (mastopbygningstiden) for en 15,00 m lang mast er på ca. 10 minutter.
- Maksimal samlet belastning 150 kg pr. stigesystem/sæt.
- Sikringsløberen ZAST-OPTIFLEX fås som tilbehør under bestillingsnr. 47588.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Dobbeltvangekonstruktionen muliggør let transport, stabling og opbevaring af modulerne.



til produktet



Hints og særlige funktioner

Sikringsløberen ZAST-OPTIFLEX fås som tilbehør under bestillingsnr. 47588.

Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
Coating: Natur
Materiale: Aluminium
Trin-vangeforbindelse: Bertlet
Trinafstand lodret: 280 mm
Trindybde: 30 mm
Trintype: Riflet
Vangehøjde: 58 mm

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin	Stigekombinationer	Stigelængde	Transportmål	Vægt
41916	12	Understige	3.52 m	3.620 mm × 505 mm × 145 mm	14 kg
41917	10	Midterstige	2.85 m	2.950 mm × 505 mm × 145 mm	12 kg
41918	10	Overstige	2.8 m	2.970 mm × 505 mm × 145 mm	12 kg