

Sikkerhedstagkrog iht. DIN EN 517

Produkt beskrivelse

- Til fastgørelsen kræves der mindst to sikkerhedstagkroge i forskudt placering. Ved stiger med en længde på op til 4,20 m kræves der to bærende sikkerhedskroge.
- For hver yderligere stigedel med en længde på 2,00 m eller 2,80 m kræves der en yderligere krog, og med en længde på 4,20 m kræves der to yderligere kroge.



Produktegenskaber

Garanti: Missing translation

Hints og særlige funktioner

Bærende sikkerhedstagkroge skal anbringes midt på spærrene. Minimalt spærmål: 60 x 80 mm.

Produktvarianter

Ordrenummer	Farve	Materiale	Transportmål	Udførelse	Vægt
40969	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	450 mm x 210 mm x 30 mm	til falstagsten	1.2 kg
40490	Kobberbrun	Stål, pulvercoatet.	430 mm x 200 mm x 30 mm	til falstagsten	1.1 kg
40970	Teglstensrød	Stål, pulvercoatet.	450 mm x 210 mm x 30 mm	til falstagsten	1.2 kg
40967	Brun	Stål, pulvercoatet.	450 mm x 210 mm x 30 mm	til falstagsten	1.2 kg
41399	Antracit	Stål, pulvercoatet.	450 mm x 200 mm x 30 mm	til falstagsten	1.2 kg
41386	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	430 mm x 190 mm x 30 mm	til bæverhaletagsten	1 kg
40492	Kobberbrun	Stål, pulvercoatet.	430 mm x 200 mm x 30 mm	til bæverhaletagsten	1.2 kg
41387	Teglstensrød	Stål, pulvercoatet.	420 mm x 200 mm x 30 mm	til bæverhaletagsten	1 kg
41388	Brun	Stål, pulvercoatet.	430 mm x 190 mm x 30 mm	til bæverhaletagsten	1 kg
41389	Antracit	Stål, pulvercoatet.	430 mm x 190 mm x 30 mm	til bæverhaletagsten	1 kg