



Plazamax P

Meget kompakt i sammenklappet tilstand, høj skridsikkerhed på grund af gummibelagte trin.

Produkt beskrivelse

- Stor ståflade: 230 x 360 mm.
- Sikker og komfortable trin med gummibelægning.
- Kan klappes særlig kompakt sammen.
- Sikkerhedsbøjle med praktisk fralægningskål ved 3-trins variant tilbehør og ved 4- eller 5-trins variant anbragt som standard.
- Vangeender med kunststofafslutninger.
- Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for højeste stabilitet.



Produktegenskaber

Aflægge bakke: Kunststof

Belastning: max. 150 kg

Længde som arbejdsplatform: 230 mm

Platformbredde: 360 mm

Produkttype: Sikkerhedstrappe

Trinafstand lodret: 250 mm

Trindybde: 230 mm

Trintype: med skridsikker gummibelægning

Vangehøjde: 70 mm

Hints og særlige funktioner

Kompakt pakkemål til transport og opbevaring. Opfylder standarden EN 14 183.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin inkl. platform	Arbejdshøjde	Platformhøjde	Sikkerhedsbøjle	Transportmål	Vægt	nedre, ydre bredde
41927	2	2.45 m	0.45 m	nej	560 mm × 500 mm × 90 mm	3.9 kg	0.48 m
41923	3	2.7 m	0.7 m	nej	1.140 mm × 560 mm × 80 mm	6.6 kg	0.56 m
41928	3	2.7 m	0.7 m	ja	1.140 mm × 570 mm × 130 mm	8.4 kg	0.56 m
41926	4	2.9 m	0.9 m	ja	1.450 mm × 580 mm × 140 mm	10.6 kg	0.57 m
41925	5	3.15 m	1.15 m	ja	1.760 mm × 580 mm × 140 mm	12.8 kg	0.6 m