

Trappe med platform, transportabel, enkelt, med letmetaltrin og platform

Sikker og let løsning til fleksibelt arbejde: bekvem opstigning, sikker stabilitet på grund af fire fjederhjul og let håndtering.

Produkt beskrivelse

- Sikker og let løsning til fleksibelt arbejde: bekvem opstigning, sikker stabilitet på grund af fire fjederhjul og let håndtering.
- Enkel og hurtig montering på grund af nye samlebeslag.
- Mobil og hurtigt klar til brug på grund af fire fjederstyrethjul (deraf to med bremse).
- Maksimal sikkerhed på grund af platformgelænder på tre sider med højde på 1,00 m.
- Bekvem opstigning på grund af 200 mm dybe trin.
- Stor ståplatform 600 x 800 mm.
- Maksimal belastning 150 kg.



Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
 Coating: Natur
 Garanti: 10 år
 Gelænderhøjde: 1000 mm
 Materiale: Aluminium
 Platformbredde: 600 mm
 Platformlængde: 800 mm
 Standarder: EN 131-7
 Trin-vangeforbindelse: Svejset
 Trinafstand lodret: 240 mm
 Trindybde: 200 mm
 Trintype: Riflet

Hints og særlige funktioner

Håndliste i begge sider option ved opstigning i henhold til DIN EN 131-7.

For modeller før 2014 henvises til monteringsvejledningen for fjederhjul. Opfylder standarden EN 131-7.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin inkl. platform	Arbejdshøjde	Grundareal	Platformhøjde	Transportmål	Vægt
41971	3	2,7 m	0,77 m × 1,27 m	0,72 m	1.180 mm × 820 mm × 330 mm	28,5 kg
41972	4	2,95 m	0,82 m × 1,45 m	0,96 m	1.350 mm × 820 mm × 400 mm	31,8 kg
41973	5	3,2 m	0,87 m × 1,63 m	1,2 m	1.380 mm × 950 mm × 420 mm	35 kg
41974	6	3,45 m	0,93 m × 1,81 m	1,44 m	1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm	38,4 kg
41975	7	3,7 m	0,98 m × 1,99 m	1,68 m	1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm	41,8 kg
41976	8	3,9 m	1,03 m × 2,17 m	1,92 m	2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm	45,6 kg